illbruck
making it perfect.

## Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011

SP560-20141001

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

SP560

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

**SP560,** Chargennummer: siehe auf der Verpackung des Produktes

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Nichttragender Fugendichtstoff für Fassaden, für den Innen- und Außenbereich sowie für die Anwendung in kalten Klimazonen EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut
Traunring 65
D-83301 Traunreut

**5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**

Nicht relevant

**6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 3 für die Typprüfung und System 3 für das Brandverhalten

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Das notifizierte Prüflabor SKZ – TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, Codenummer NB 1213, führte unter System 3 die Erstprüfung gemäß EN15651 Teil 1 durch und stellte ein Prüfbericht aus.
Das notifizierte Prüflabor SKZ – TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, Codenummer NB 1213, führte unter System 3 die Prüfung des Brandverhaltens durch und stellte einen Prüfbericht aus.

**8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:**

nicht relevant

illbruck
making it perfect.

**9. Erklärte Leistung**

EN15651-1 F-EXT-INT-CC

Vorlagerung: Methode B
Trägermaterial: Mörtel M1, Primer AT140

| Wesentliche Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte Norm |
|---|---|---|
| BRANDVERHALTEN (EN 13501) | Klasse E | EN 15651-1:2012 |
| FREISETZUNG VON UMWELT- UND GESUNDHEITSGEFÄHRDENDEN CHEMIKALIEN | NPD | EN 15651-1:2012 |
| WASSERDICHTHEIT UND LUFTDICHTHEIT | | |
| Standvermögen (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | EN 15651-1:2012 |
| Volumenverlust (EN ISO 10563) | ≤ 10 % | EN 15651-1:2012 |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser (bei 23°C) (EN ISO 10590) | NF | EN 15651-1:2012 |
| Zugverhalten (d.h. Sekantenmodul) für nichttragende Dichtstoffe mit niedrigem Modul, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30°C) eingesetzt werden (EN ISO 8339) | ≤ 0,9 MPa | EN 15651-1:2012 |
| Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung) für nichttragende Dichtstoffe, die in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30°C) eingesetzt werden (EN ISO 8340) | NF | EN 15651-1:2012 |
| DAUERHAFTIGKEIT (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) | Bestanden | EN 15651-1:2012 |

NF = kein Versagen nach ISO 11600 (No failure)
NPD = keine Leistung erklärt (No performance declared)

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Traunreut, Oktober 1, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

**Anmerkung:**
Nach Artikel 6 (5) der EU-Richtlinie No. 305/2011 wird in Ergänzung dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Richtlinie No. 1907/2006 (REACH), Anhang II auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt.

illbruck
making it perfect.

CE

tremco illbruck Produktion GmbH, Zweigstelle Traunreut, Traunring 65,
D-83301 Traunreut

**14**

SP560-20141001
illbruck.com/dop/SP560

**EN 15651-1: 2012**

Nichttragender Fugendichtstoff für Fassaden, für den Innen- und Außenbereich sowie für die Anwendung in kalten Klimazonen

- Typ F INT-EXT-CC
- Vorlagerung: Methode B
- Trägermaterial: Mörtel M1, Primer AT140

| | |
|---|---|
| **BRANDVERHALTEN** | Klasse E |
| **FREISETZUNG VON UMWELT- UND GESUNDHEITSGEFÄHRDENDEN CHEMIKALIEN** | NPD |
| **WASSERDICHTHEIT UND LUFTDICHTHEIT** | |
| - Standvermögen | ≤ 3 mm |
| - Volumenänderung | ≤ 10 % |
| - Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser bei 23°C | Bestanden |
| - Haft/Dehnverhalten bei -30°C | ≤ 0,9 N/mm² |
| - Haft/Dehnverhalten unter Vorspannung bei -30°C | NF |
| **DAUERHAFTIGKEIT** | Bestanden |

NF = kein Versagen nach ISO 11600 (No failure)
NPD = keine Leistung erklärt (No performance declared)