

Lieferform

Bestell-Nr.	Inhalt Lieferkarton
303983	1 Stück

Technische Daten

- für Abstechbreiten von 5 - 30 mm

Verarbeitung

- illmod Klammer von Außen auf die geöffnete Rolle setzen

Reinigung

- verklebte Klammer mit Reiniger abwischen

Bitte beachten

- illmod Klammer hält je nach Fugendichtungsbandtyp und Außentemperatur unterschiedlich lange die Rolle geschlossen
- kein dauerhafter Verschluss



AB007

illmod Klammer

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder für Abstechbreiten bis 30 mm können kurzzeitig zusammengehalten werden.

Produktvorteile

- Wiederverwendbar
- Handhabung mit einer Hand
- verhindert expandierende illmod Rollen

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.at.

**Tremco CPG Germany GmbH**

Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/