illbruck
making it perfect.

DIE NEUEN SPEZIALISTEN IM TEAM



illbruck Hochleistungs-Dichtstoffe

CPG Construction Products Group Europe

ABDICHTEN IM HOCHTEMPERATURBEREICH

Temperaturbeständige und flexible Abdichtung für Heizanlagen und Ofen/Kaminbau

Für das sichere Abdichten und Kleben von Komponenten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie Rohrleitungen, Schornsteinen, Kaminen und Öfen oder Glas-Metall-Verbindungen. Hier benötigt man Produkte, die auf vielen Untergründen haftstark und mechanisch flexibel bleiben, indem sie extremen Temperaturschwankungen oder auch anhaltender Einwirkung von hohen Temperaturen in Bereichen von 250-300°C standhalten.

FA890

Hochtemperatur-Silikon

Hochgradig temperaturbeständiger, nicht korrosiver Silikondichtstoff.

Für die Fugenabdichtung von Kesselteilen in Heizungsinstallationen, Schornstein- und Kaminsystemen, Glas-Metall-Verbindungen und die Abdichtung von Kamintüren sowie für den Einsatz als Flüssigdichtung in Pumpen und Motoren sowie überall, wo Hochtemperaturdichtungen im Innenbereich vorkommen.

Farbe	310 ml Kartusche	400 ml Schlauchbeutel
967 Anthrazit	510268	510277

Vorteile
- Hohe mechanischae Performance selbst nach 2.000 Stunden durchgängig bei 250°C
- Schnelle Durchhärtung
- Haftstark
- Lange Lagerstabilität von 18 Monaten



ABDICHTEN IM KLIMA- & HYGIENEBEREICH

Für höchste hygienische Anforderungen in Reinraumumgebungen und in der Lüftungstechnik

Die Raumluftqualität ist in Reinräumen von Forschungs- und Verarbeitungsbetrieben von größter Bedeutung. Hier muss die Konzentration von Luftpartikeln gering gehalten werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, müssen geeignete, geprüfte Baustoffe verwendet werden.

FA810

Reinraum-Silikon

Für den professionellen Einsatz in Bereichen mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Dauerhaft beständig, auch bei regelmäßiger Flächendesinfektion von Reinraum- und Hygieneumgebungen, wie beispielsweise in der pharmazeutischen Produktion, in Analyse- und Bildungsbereichen (Labore, Universitäten), im Gesundheitswesen, in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und in der Kühllagerung.

Farbe	Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 400 ml	600 ml
955 Schiefergrau	510266	510273	510274
122 Reinweiß	510264	510271	510272
754 Fenstergrau	510267	510275	510276

Vorteile

- Erfüllt Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1 zur mikrobiellen Inertheit
- Konform nach FDA CFR21 §177.2600 e)
- Geprüft mit Vielzahl von Desinfektionswirkstoffen (17. Ausgabe Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel)
- Lange Lagerstabilität von 18 Monaten

Lüftungsanlagen und luftführende Bereiche benötigen mikrobiell inerte Abdichtungslösungen, damit deren Betrieb dauerhaft und einwandfrei sichergestellt ist. Dies lässt sich mit illbruck absolut leicht und sicher durchführen.

SP610

Raumluft-Dichtstoff

Hygienezertifizierter, silikonfreier Hybriddichtstoff für einwandfreie luftdichte Lösungen.

Mit hoher Leistung für die werk-/bauseitige Montage von Klimageräten sowie Luftkanälen, die allgemeine Montage von Metallgehäusen und Behältern in der Lüftungstechnik und für alle Bereiche, in denen ein silikonfreier hygienischer Dichtstoff erforderlich ist.

Farbe	Kartusche 310 ml	Schlauchbeutel 400 ml	600 ml*
759 Grau	510265	510270	510269

*auf Anfrage

Vorteile

- Erfüllt Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1 zur mikrobiellen Inertheit
- Sehr emissionsarm
- Geprüft mit Vielzahl von Desinfektionswirkstoffen (17. Ausgabe Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel)
- Silikonfrei

ABDICHTEN VON GEHRUNGSFUGEN

Einfache Verarbeitung, sichere Abdichtung und unauffällig auf dekorativen Profilsystemen

Gehrungsfugen sollten nicht nur dauerhaft und sicher abgedichtet sein, sondern auch einen unauffälligen Eindruck hinterlassen. Farblos transparent, auch bei länger anhaltendem Wasserkontakt, sowie eine hohe Flexibilität bei geringem Volumenschwund zeichnet unseren neuen Gehrungsdichtstoff zur Verbindung von Aluminium-Profilen und kleinflächigen Metallprofilen aus.

SP670

Gehrungs-Dichtstoff

Für die elastische Abdichtung von Gehrungsfugen und Spalten in der Leichtmetall-Profilmontage.

Typischerweise einsetzbar für Aluminiumfenster und -türen, Aluminiumfassaden, Aluminiumtore, Schiebe- und Hebetüren, Wintergärten, Verandadächer, Gewächshäuser, Fliegengitter, Aluminium-Doppelwand-Rahmensysteme und Überdachungen.

Farbe	310 ml Kartusche
000 farblos transparent	510138

Vorteile

- Sehr emissionsarm
- Kristallklar und vielseitig und zeitsparend verarbeitbar verarbeiterfreundliche Viskosität
- Leicht zu reinigen
- Geringer Volumenschwund

Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepp-Str. 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com