

Material

Spezial-Vlies aus PP mit vollflächigem, wasserfesten Klebefilm.

Ausführung

ME316 wird als 25 m Rollenware geliefert. Die Klebeband Pads sind auf Länge einzeln vorgestanzt. Farbe: Schwarz

Lieferform

Rollenwaren			
Bestell-Nr.	Breite	Rollen/Karton	m./Rolle
398861	60 mm	10 Rollen	25,00

Einzelpads auf Rolle

Bestell-Nr.	Breite	Pads/Rolle	Pads/Karton
501071	80 mm	120 Stück	360 Stück

Technische Daten

Eigenschaften	Norm Klassifizierung
Freibewitterung	- 6 Monate
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	- gegeben
Temperaturbeständigkeit	- -40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur*	- -10°C bis + 40°C
Lagerung	- im Originalgebinde kühl, trocken, frostfrei
Lagerzeit	- 1 Jahr

* je nach Außentemperatur ist der geeignete illbruck Primer zu verwenden

Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- Auf stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Verarbeitung

ME316 Klebeband V Premium

- Das Klebeband wird von der Spule abgerollt, mit der vollflächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper oder der Folie verklebt und mit einem Andruckroller angerollt. Für die Verklebung ist ggf. ein geeigneter Primer zu verwenden.
- Es ist darauf zu achten, dass bei wind- und luftdichten oder regensicheren Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind.

ME316 Klebeband V Premium Pads



ME316

Klebeband V Premium / Pads

Dieses einseitig klebende Vliesklebeband dient zur inneren und äußeren, luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP, Aluminium auf bauüblichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Überlappungen der Folien. Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Die Klebeband Pads dienen zum Abkleben von Anker und Befestigungskrallen. Dadurch werden selbst Metalloberflächen überputzbar.

Produktvorteile

- Innen und Außen einsetzbar
- 6 Monate frei bewitterbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Sehr anschmiegsam
- Pads mit praktischer Vorstanzung

- Die ME316 Pads sind einzeln, sog. "kiss-cut" vorgestanzt. d.h. sie können gleichzeitig von der Rolle und dem Abdeckpapiert abgezogen werden.
- Mittels der vollflächigen Selbstklebung wird der Anker umlaufend überklebt.
- Es ist darauf zu achten, dass die Pads vollflächig auf dem Anker anliegen und spannungs- und faltenfrei verlegt sind.
- Die Mindestklebefläche auf dem Mauerwerk sollte 15 mm nicht unterschreiten.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.at

Zertifikate



Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/