

Material

Kraftpapier mit Schutzbeschichtung und einer lösemittelfreien, modifizierten Acrylat-Dispersion

Ausführung

ME317 wird als 40m Rollenware geliefert. Farbe: Gelb

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite	Rollenlänge	Kartoninhalt
398631*	60 mm	40 m	8 x 40 m

*Auf Anfrage (keine Lagerware).

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Veträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	gegeben
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur*	-10°C bis +40°C
Lagerung	im Originalgebände kühl, trocken, frostfrei
Lagerzeit	2 Jahre

* je nach Aussentemperatur ist der geeignete illbruck Primer zu verwenden

Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen trocken sowie frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- Bei stark porösen und feuchten Untergründen sowie sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Verarbeitung

- Das Klebeband wird von der Spule abgerollt, mit der vollflächig klebenden Seite auf dem angrenzenden Baukörper oder der Folie verklebt und mit einem Andruckroller angerollt. Für die Verklebung ist ggf. ein geeigneter Primer zu verwenden.
- Es ist darauf zu achten, dass bei wind- und luftdichten oder regensicheren Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind.
- Bei Einblasdämmung empfehlen wir das Klebeband in Sparrenrichtung zu verlegen.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

Zertifikate



ME317

Klebeband KP

Dieses einseitig selbstklebende Papierklebeband dient der luftdichten Verklebung von Dampfbremsen und Bahnen im Innenbereich sowie OSB-Plattenstößen und kann zur Abdeckung von Einblaslöchern verwendet werden.

Produktvorteile

- Von Hand abreissbar
- Stabiles Kraftpapier
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Zertifiziert wohngiftfrei nach EC1 PLUS

Service

Fragen an unsere Anwendungstechnik nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Zusatzinformation

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Alle Angaben sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.

Die Auswahl des übrigen Baumaterials sowie weitere situative Bedingungen beeinflussen die Verarbeitung bzw. Anwendung unserer Produkte. Genügend eigene Eignungstests sind unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise durchzuführen. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.



tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com