Material
Spezial-Vlies aus PP mit vollflächigem, wasserfesten Klebefilm

Ausführung
ME316 wird als 25m Rollenware geliefert
Farbe: schwarz

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton in Stück
398861*	60,00	25,00	10 Rollen

* Auf Anfrage (keine Lagerware)

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Freibewitterung		6 Monate
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen		gegeben
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur 1)		-10°C bis +40°C
Lagerung		im Originalgebinde kühl, trocken, frostfrei
Lagerzeit		1 Jahr

1) je nach Aussentemperatur ist der geeignete illbruck Primer zu verwenden

ME316

Klebeband V Premium

Anwendungsbereich
Dieses einseitig klebende Vliesklebeband dient zur inneren und äusseren, luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP, Aluminium auf bauübliche Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz und Holz und Überlappungen der Folien. Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.

Produktvorteile
- Innen und Aussen einsetzbar
- Von Hand abreissbar
- 6 Monate freibewitterbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Sehr anschmiegsam

ME316
Klebeband V Premium

Vorbereitung
- Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
- Auf stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit illbruck ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Verarbeitung
- Das Klebeband wird von der Spule abgerollt und mit der vollfächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper oder Folie verkleben, ggf. ist ein geeigneter Primer zu verwenden, und mit einem Andruckroller anrollen.
- Es ist darauf zu achten, dass bei Wind-, Luftdichten oder regensicheren Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind.

Sicherheitshinweis
Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

Service
Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter +41 41760 12 12 gerne zur Verfügung.

Zusatzinformation
Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.

tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar
Schweiz
T: +41 41760 12 12
F: +41 41760 13 20

info.ch@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ch

154913 | 2015-06