

Description

Mélange de solvants.

Emballage

Couleur	Bidon 1 l 10 pièces /carton	Bidon 5 l 1 pièce /carton
Incolore	AT200378189	AT200378190

Données techniques

Caractéristiques	Normes	Spécifications
Temps de préséchage		± 1 minute
Durée de conservation		24 mois

Mise en oeuvre

Méthode d'application: Chiffon

Précautions d'hygiène et de sécurité

Ne pas fumer pendant l'utilisation et tenir les emballages ouverts à l'écart de sources d'inflammation. Ne pas inhaler les émanations. En cas d'utilisation dans un endroit fermé, assurer une ventilation suffisante. Éviter tout contact avec la peau. Se protéger les yeux.

Mention de danger

Tous les primaires (apprêts) et nettoyeurs sont classés et désignés conformément aux directives CE et au règlement relatif aux matières dangereuses. Tous les primaires et nettoyeurs relèvent du transport de substances dangereuses. La fiche de sécurité actuelle 91/155/CEE est disponible sur demande.



AT200

Nettoyant pour métal, aluminium et verre

Mélange de solvants pour le nettoyage et le dégraissage de faces de joint et de surfaces d'adhérence comme le métal, l'aluminium et le verre, ainsi que pour le nettoyage de l'outillage. Ne pas appliquer sur des plastiques ou des couches de peinture qui ne supportent pas les solvants.

Avantages

- Élimination des graisses et huiles des supports.

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com