Matériau
Film polyéthylène avec toile non tissée pourvu d'une colle acrylique en dispersion et d'une couche de papier en silicone détachable.

Couleur
Bleu

Livraison
Rouleaux d'une largeur de 60mm et d'une longueur de 25m

Autres dimensions disponibles sur demande

Données techniques

Caractéristiques	Normes	Classifications
Résistance au cisaillement	EN 1943	6N/625mmÇ
Résistance à la traction	EN 1939	27N/25mm
Résistance à la température		-40°C à +70°C
Température d'utilisation		-10°C à +35°C
Température de stockage		+15°C à +25°C
Conservation		12 mois dans son emballage d'origine

Préparation
- Les surfaces à coller doivent être sèches, exemptes d'huile, de graisse et de poussière et ne peuvent pas être composées de matériaux empêchant l'adhésion.

Application
- Pour fixer le film adhésif illbruck, il faut retirer le film de protection et placer la bande adhésive sur le conduit – par exemple les tuyauteries d'évent – en procédant au montage par recouvrement, comme des tuiles, du film pare-vapeur afin de créer un raccord hermétique. Exercer une forte pression sur le film adhésif une fois placé sur le support.

Précautions de sécurité
Voir fiche de données de sécurité

ME301

Film adhésif

Domaine d'application
Le ME301 film adhésif Illbruck est une feuille de PE renforcée par une toile non tissée, dont une des faces est autocollante et pourvue d'une grosse couche de masse adhésive. Cette bande adhésive sert au soudage hermétique par recouvrement pour des films pare-vapeur et des matériaux d'isolation selon DIN 4108-7, ainsi qu'à la fermeture étanche des films pare-vapeur autour des conduits tels que les cheminées et les tuyauteries d'évent, ainsi que des poutres, des coudes de raccordement etc.

Propriétés du produit
- Encollage résistant, même au bout de 10 ans
- 'Toxproof TüV Rheinland'
- Résistant au vieillissement (le matériel ne devient pas friable grâce à l'absence de plastifiant et de résine dans sa composition)
- Film adhésif flexible renforcé par une toile non tissée

ME301
Film adhésif

Service technique
Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment demander de l'aide auprès de tremco illbruck.

tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be

138933 | 2014-03