

### Emballage

Duo Membrane EW

### Certificats



## ME501

### I-MEMBRANE PRO XTREME

Duo Folie HI



Cette membrane sert à l'étanchéité des joints de raccordement de menuiserie (châssis et façade). En raison de sa valeur Sd variable cette membrane peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.

#### Avantages

- Membrane très résistante
- Excellent séchage pour tous les raccords de la construction (évite la formation de moisissures)
- Etanchéité à l'air et à l'eau
- En neuf et rénovation

**ME501**

**I-MEMBRANE PRO XTREME**

**Duo Folie HI**



---

#### **Service**

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

#### **Note**

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



**tremco illbruck N.V.**  
Leo Baekelandstraat 3  
2950 Kapellen  
Belgique  
T: +32 (0) 36646384  
F: +32 (0) 36648676

[info.be@tremco-illbruck.com](mailto:info.be@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.be](http://www.tremco-illbruck.be)