

Description

ME315 est un ruban adhésif universel noir avec une couche d'adhésif à dispersion d'acrylate sans solvant.

Emballage

numéro d'article	largeur ruban	longueur de ruban	numéro de rouleau / boîte
ME315398628	60 mm	25 m	12
ME315341416	150 mm	25 m	4

Couleur: noir

Données techniques

Caractéristique	Norme Spécifications
Matériau	Ruban adhésif universel noir avec une couche d'adhésif à dispersion d'acrylate sans solvant.
Force d'adhérence*	35N/25mm
Stabilité aux UV	12 mois
Résistance au vieillissement	très bien
Résistance à l'humidité	très bien
Résistance au plastifiant	très bien
Compatibilité avec les produits de construction	bien
Perméabilité à la vapeur d'eau	Sd env. 20 m
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Température de mise en oeuvre	-10°C t/m +40°C **
Conservation	24 mois dans un endroit frais et sec

* = Dépend de la température ambiante et de l'humidité relative

** = En fonction de la température ambiante, l'utilisation de l'apprêt ME904 est recommandée

Préparation

- Les surfaces d'adhérence doivent être sèches, sans huile, ni gras, ni poussières et elles ne doivent pas comporter des substances susceptibles d'empêcher le collage.
- Afin d'obtenir une parfaite adhérence nous conseillons l'utilisation du [ME902 Spray Primaire Butyle et Bitume](#) pour les support très poreux, et en cas de conditions légèrement humides le [ME904 Primaire Butyle et Bitume Eco](#).


Mise en oeuvre

- Enlever le papier de protection et placer le film sur l'élément de traversée (par exemple: le bord des membranes qui se chevauchent ou une connexion entre les panneaux) pour que la couverture minimale est donc de 20 mm sur chaque substrat.
- Presser fortement le Film adhésif ME315 sur le support à coller.
- N'utilisez pas le ME315 avec une pente de toit inférieure à 10°C.



ME315

Ruban Adhésif PE



air
tight



ME315 est un ruban adhésif autocollant simple face. Il assure une étanchéité à l'air permanente de tous les raccords entre membranes de la gamme Illbruck ainsi qu'entre panneaux de dérivés du bois (OSB, multiplex,...). Il convient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Avantages

- Application à l'intérieur et à l'extérieur
- 12 mois résistant aux UV
- Grande adhérence sur la plupart des matériaux de construction
- Imperméable à la pluie, résistance élevée aux intempéries
- Très élastique

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche technique de sécurité.

Service

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



Tremco CPG Belgium N.V. (par adresse Arkel)
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +32 (0) 366-46384

info.be@cpg-europe.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com