

Opis

PR013 wykonany jest z twardej pianki polistyrenowej koloru białego.

Pokrycie

Profil okienny PR013 w formie listw odpowiednio dopasowanych do określonego profilu okiennego.

Opakowane

Długość x wysokość [mm]

1200 x 35



Profil PR013 jest dostarczany jako produkt na zamówienie, odpowiednio dopasowany do profilu okiennego klienta.

PR013

Profil podokienny XPS Premium

PR013 Profil podokienny XPS Premium do izolacji dolnego złącza okiennego w systemie illbruck MOWO – dla okien osadzanych w warstwie izolacji termicznej budynku. Profil jest wykonany z polistyrenu ekstrudowanego oraz listwy PCV w kształcie litery „T”, do której mocowany jest wkrętami parapet zewnętrzny. Szczelność połączenia na przedmuchy i podciekanie na granicy okno-profil PR013, uzyskiwana dzięki naklejanej na górną część profilu taśmie TP610 illmod Eco w rozmiarze 15/3 oraz połączeniu podłożeprofil PR013 za pomocą kleju hybrydowego SP340.

Zalety

- Dobre parametry izolacji termicznej – „ciepła” alternatywa dla tradycyjnych listew podparapetowych z PCV
- Mały ciężar własny
- Przenoszenie obciążeń do 200kg/mb
- Wysoka stabilność osadzonego okna
- Szczelność na przedmuchy – stosowana w parze z taśmą rozprężną i klejem hybrydowym
- Odporność na wodę i pleśń

Techniczna karta produktu

Właściwości	Norma
Klasa materiału budowlanego	EN13501-1

Przewodność cieplna	DIN 52 612
Wartość U	

Napężenie ściskające	EN 826
Przyjęcie obciążenia	

Odporność


Przetwarzanie

Uszczelnienie

Przed przystąpieniem do montażu okna należy przykleić illmod 15/4 ewentualnie nałożyć pasmo kleju uniwersalnego SP050 lub kleju SP340 (ilustracja 2). Dla uzyskania optymalnego uszczelnienia (wewnętrznego i zewnętrznego) charakteryzującego się szczelnością na przeciągi i działaniem wody opadowej zalecamy zastosowanie ME500 Foliai okiennej Duo, ME501 Foliai okiennej Duo HI z klipsem EPDM lub ME503 Foliai okiennej Duo VZ z obustronną warstwą włókniny.

Parapet

Do mechanicznego przymocowania aluminiowego parapetu zewnętrznego zalecamy zastosowanie listwy z tworzywa sztucznego 25 x 2,5 mm wsuniętą do profilu (ilustracja 2). Jeżeli elementy zaślepiające końce parapetu nie posiadają uszczelnienia przeciwdeszczowego, należy pod parapetem sporządzić uszczelnienie wyprofilowane w formie wanny, tworząc drugą powierzchnię uszczelnienia odprowadzającego wodę deszczową, chroniąc w ten sposób naroża otworu okiennego przed nasiąknięciem wilgocią.



Ilustracja 1: Dodatkowe mechaniczne przymocowanie parapetu zewnętrznego za pomocą listwy z tworzywa sztucznego i uniwersalnej śruby samogwintującej.



Ilustracja 2: Optymalne połączenie profilu okiennego z profilem parapetowym PR013.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.illbruck.com/pl_PL

Certyfikaty



Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wplywu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremcoillbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kottająowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T: +48 12 665 33 08
F: +48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com