

Materiał

Teflon

Wykonanie

AA291 dostarczany jest w puszcze 200ml z dyszą z tworzywa sztucznego.

Forma dostawy

Nr katal.	Pojemność w ml	Sztuk/karton
00000	200	12

Kolor: bezbarwny

Dane techniczne

Właściwości	DIN	Klasyfikacja
Temperatura otoczenia		+5°C bis +25°C
Odporność termiczna		-50°C bis +250°C

Przygotowanie

- Stwardniałe resztki pianki usunąć z pistoletu i wentylu.
- Pistolet należy wyczyścić za pomocą czyszcika AA290.

Użycie

- Puszkę przed użyciem, przynajmniej 20x wstrząsnąć.
- Po wyczyszczeniu pistoletu czyszcikiem AA290 wentyl pistoletu spryskać sprayem teflon AA291.

Wskazówki

Przed zastosowaniem przeprowadzić próby zgodności. Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słońca oraz temperaturami powyżej 50 C. Nawet po opróżnieniu pojemnika nie wolno go otwierać oraz palić. Nie wolno Teflonu spryskiwać w kierunku źródła ognia lub w kierunku rozżarzonych przedmiotów i powierzchni. Teflon spray nie może być w zasięgu rąk dziecka. Rozpylony teflon nie wdychać. Chronić przed ogniem. Chronić przed przedostaniem się do instalacji kanalizacyjnej. Przechowywać w chłodnym, suchym oraz dobrze wentylowanym miejscu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



AA291

Teflon spray

Zastosowanie

Jest to wysokogatunkowy spray do pielęgnacji i konserwacji pistoletów, o wysokiej skuteczności usuwania zabrudzeń i wilgoci, na bazie teflonu, służy do pielęgnacji przystawek pistoletowych i ich utrzymania w sprawnym stanie. Bezkwasowa, cienka powłoka teflonowa zapobiega rdzewieniu i przyklejaniu pojemnika z pianką do przystawki, zapewniając bezpieczną wymianę pojemników. Ponadto AA291 bardzo dobrze nadaje się do smarowania, odblokowywania i konserwacji różnych materiałów - metali, tworzyw sztucznych i drewna.

Zalety produktu

- Uniwersalny środek do smarowania i konserwacji
- Bardzo duża przyczepność, odporność na słoną wodę
- Odporność na brud i wilgoć
- Nie zawiera HFKW

AA291

Teflon spray



Serwis techniczny.

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołtątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T: +48 12 665 33 08
F: +48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com