

Taśmy i folie okienne

Wzornik

Firma illbruck oferuje wysokiej jakości produkty, które umożliwiają uzyskanie doskonałych rezultatów, jeśli chodzi o uszczelnianie i klejenie w obiektach budowlanych. Niezależnie od tego, czy mówimy o oknach, fasadach, wykończeniach wewnątrz na wielkich inwestycjach, czy o małych pracach renowacyjnych - illbruck ma zawsze odpowiednie rozwiązanie.

Doskonałe uszczelnianie i klejenie ma decydujące znaczenie dla funkcjonalności i sprawności energetycznej budynku. Firma illbruck od 60 lat wytycza standardy w tej dziedzinie. Marka illbruck oznacza doskonale dopasowane produkty, praktyczne szkolenia i fachowe doradztwo w zakresie doskonalenia ogólnego klimatu w budynkach i redukcji pracochłonności.

Marka illbruck należy do tremco illbruck - europejskiego producenta i dostawcy wysokowydajnych produktów budowlanych.




tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kottająowskiej 13
31-234 Kraków • Polska

T. +48 126653308
F. +48 126653309
sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Taśmy i folie okienne


TP300 illac



Materiał

Pianka poliuretanowa o otwartych komórkach, modyfikowana impregnatem na bazie polimeru akrylowego. Taśma służy jako materiał do uszczelniania złączy nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.


TP600 illmod 600



Materiał

Miękka pianka poliuretanowa o otwartych komórkach, zaimpregnowana żywicą syntetyczną. Służy do uszczelniania szczelin i połączeń od wiatru i zacinającego deszczu, z otwartą dyfuzją pary. W pełni odporna na warunki atmosferyczne.


TP610 illmod Eco



Materiał

Poliuretanowa, miękka pianka, o otwartych komórkach z impregnatem polimerowym. Do uszczelniania szczelin i połączeń od wiatru i zacinającego deszczu, nazywana często taśmą „węgarkową”. W pełni odporna na warunki atmosferyczne.


ME410 Folia butylowa okienna



Materiał

Samoprzylepna, plastyczno-elastyczna masa z kauczuku butylowego, z jednej strony laminowana włókniną syntetyczną, z dodatkowym paskiem mocującym. Służy do uszczelniania połączeń okiennych od wewnątrz, w funkcji paroizolacji. Klejenie folii do podłoża jest możliwe po uprzednim jego zagruntowaniu środkiem ME901/ME902 lub ME904 Eco.


ME500 Folia okienna Duo EW bez butylu



Materiał

Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Posiada uniwersalny, dwustronny pasek klejący, pozwalający na różne warianty mocowania do ramy okiennej. Montaż folii do podłoża odbywa się przy pomocy kleju SP025.


ME500 Folia okienna Duo EW z butylem



Materiał


Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Posiada uniwersalny, dwustronny pasek klejący, pozwalający na różne warianty mocowania do ramy okiennej. Pasek butylowy (zalecany środek gruntujący ME901/ME902/ME904) ułatwia montaż folii do przygotowanego uprzednio (wyrównanego) podłoża.

ME500 Folia okienna Duo EW z siatką tynkarską




Materiał
Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Posiada uniwersalny, dwustronny pasek klejący, pozwalający na różne warianty mocowania do ramy okiennej. Siatka tynkarska umożliwia montaż folii do podłoża przy pomocy tradycyjnej zaprawy tynkarskiej.

ME500 Folia okienna Duo EW z klipsem i butylem




Materiał
Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Posiada pasek butylowy umożliwiający montaż folii do przygotowanego uprzednio (wyrównanego i zagruntowanego środkiem ME901/ME902 lub ME904) podłoża. Klips jako mechaniczne mocowanie do gniazda ramy okiennej.

ME500 Folia okienna Duo EW+




Materiał
Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Folia z paskiem obustronnym i nowym, bardzo mocnym klejem. Może być mocowana do większości typowych, i wilgotnych podłoży montażowych (zalecany Primer ME904).

ME503 Folia okienna Duo VZ bez butylu



Materiał
Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Posiada obustronną włókninę, co sprawia że może być stosowana i zatynkowana z jednej lub drugiej strony - w wariantcie E lub W. Do połączenia folii z konstrukcją budynku służy klej SP025.

ME503 Folia okienna Duo VZ z siatką tynkarską



Materiał
Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d . Posiada obustronną włókninę, co sprawia że może być stosowana i zatynkowana z jednej lub drugiej strony - w wariantcie E lub W. Montaż folii do muru odbywa się przy pomocy siatki tynkarskiej.

Warianty klipsów

Ilustracja podglądowa

K01

K02

K03

Wymiary gniazd dla różnych typów klipsów

Klips	Głębokość gniazda w mm	Szerokość gniazda w mm
K01	ok. 6,5	ok. 3 – 5
K02	ok. 4,0	ok. 5 – 7
K03	ok. 4,0	ok. 8 – 10