

Açıklama

SP925 tek bileşenli, düşük viskoziteye sahip hibrit polimer teknolojisini esaslı sızdırmazlık malzemesidir. Kimyasal olarak nötrdür, kokusuzdur ve inşaat malzemelerinin çoğuyla uyumludur. SP925, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenir. UV dayanımlı ve sert hava koşullarına karşı dayanıklı bir sızdırmazlık sağlar. Yüksek elastikiyeti sayesinde, hareketli derzlerin yalıtımı için idealdir. SP925, hafif ıslak yüzeylerde bile mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Tüketim Miktarı

GenişlikxKalınlık (mm)	m/600 ml'lik sosis
50x2	6
60x2	5
70x3	2,9
80x3	2,5

Ambalaj

600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk: Antrasit

Teknik Bilgi

Özellik	Standart	Sonuç
Malzeme		Hibrit polimer esaslı
Yoğunluk	DIN 52 451-A	1,3 g/cm ³
Shore A sertliği	DIN 53505	30
Kabuk bağlama süresi	+ 23°C / %50 Bağıl Nem	10 dak.
Yapışma öncesi süre	+ 23°C / %50 Bağıl Nem	20-30 dak.
Kürlenme süresi	+ 23°C / %50 Bağıl Nem	~ 2 mm /1. Günde
Büzülme	DIN EN ISO 1056	%3,00
Esneklik katsayısı %100	DIN EN ISO 8339	± 0,6 N/mm ²
Çekme dayanımı	DIN 53504 S2	0,6 N/mm ²
Kopma uzaması	DIN 53504 S2	
Elastik kazanım	DIN EN ISO 7389	%68
Kararlılık	EN 27390 [10 mm]	Sarkma yapmaz
Sıcaklık direnci		-40°C ila +90°C arası
Uygulama sıcaklığı		+5°C ila +40°C arası
Saklama		+5°C ila +25°C'lik sıcaklık aralığında gölgeli kuru ortamlarda saklayınız
Raf ömrü		Tavsiye edildiği şekilde orijinal kapalı ambalajında saklandığında 12 ay



SP925

FLEXIBLE SEAL COATING

Hibrit Likit Yalıtım Membranı



[Translate to Türkçe (tr):]

SP925, klasik mastikler ile yalıtılması zor olan alanlarda dış hava etkilerine karşı yalıtım ve hava sızdırmazlığı sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş bir sızdırmazlık malzemesidir. Fırçayla uygulanabilme ve püskürtülebileme özelliği sayesinde karmaşık yapıları küçük çaplı derzler, başarılı bir şekilde yalıtılabilir. Uygulaması kolay olan SP925, 6 mm genişliğe kadar dikey derzleri dolguya ihtiyaç olmadan kapatır. Daha derin boşluklar için ekstra dolgu gereklidir.

Temel Faydalar

- Fırçalama veya püskürtme yöntemiyle kolay uygulama
- Karmaşık yapıları küçük çaplı derzlerin yalıtımı
- Kalıcı elastikiyet
- Hızlı kürlenme
- Nemli yüzeylere uygulanabilme
- Çevre dostudur, solvent, izosiyanat ve silikon içermez
- Kokusuzdur
- Su bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir

Kullanım Kılavuzu

- Yüzeyler temiz, tozdan ve gresten arındırılmış olmalıdır. Yüzey hafif nemli olabilir.
- 6 mm'den daha geniş derzler için dolgu malzemesi gereklidir. Bu dolgu malzemesi, FM230/330 poliüretan köpük veya bir illbruck emprenye köpük şerit olabilir.
- Manuel uygulamada, bir sosis tabancası kullanarak derze doğrudan boncuk büyüklüğünde SP925 uygulayınız.
- Fırça kullanıldığında, SP925'i homojen bir şekilde yaklaşık 2 mm kalınlığında ve minimum 25 mm genişliğinde bir film oluşturacak şekilde derzin her iki yanına yayınız.
- Kullanılan maskeleme bandı varsa bunu SP925 yayıldıktan hemen sonra sökünüz.
- Hava tabancası ile uygulamada, 6-8 bar arası bir basınçta Cox Jetflow3 tavsiye edilir.

Temizleme

Yüzeylerden SP925'i çıkarmak için illbruck AW421 temizleyicisi tavsiye edilir. Kirlenmiş malzeme sadece mekanik yolla giderilebilir.

Lütfen dikkate alınız.

Ürünün üstüne **su bazlı boya** uygulanabilir. Herhangi bir boya katı için, boyanın esnekliğine dikkat edilmelidir. Birçok durumda bu değer SP925'e göre düşüktür ve bu nedenle çatlama meydana gelebilir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçin: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye