

# I v zimě můžeš řvát blahem!

**illbruck**  
making it perfect.



**S illbruckem  
v pohodě montuješ  
i v hlubokých mrazech!**

**CPG** Construction  
Products Group  
Europe

Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
CZ - 130 00 Praha 3  
[www.illbruck.cz](http://www.illbruck.cz)

# Kompletní výbava pro montáž oken v mrazivých teplotách




**TP652**

Bez omezení

## illmiod Trio+

Multifunkční těsnicí páska určená zejména pro utěsnění okenních spár v prostředí: pasivní a nízkoenergetická výstavba, běžná výstavba, rekonstrukce, zateplení spár.




**TP600**

Bez omezení

## illmod 600

Okenní těsnicí páska určená pro rychlé, kvalitní utěsnění přípojovací spáry oken a balkónových dveří. Utěsněná spára je vodotěsná a páska zároveň výborně tepelně izoluje. Vhodná do exteriéru.



**ME350**

**ME351**

SAMOLEPICÍ

## Okenní fólie Interiér/Exteriér

-10°C \*

Samolepicí okenní fólie Interiér VV je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně přípojovací spáry. Nový design fólie a použité lepidlo i oddělený doutlný liner dělají aplikaci fólie snazší a rychlejší.




**ME501**

## TwinAktiv HI VV

-10°C \*

Samolepicí okenní fólie s proměnlivou hodnotou Sd pro interiér i exteriér a se zvýšenou UV stabilitou na výborných 12 měsíců. Fólii tedy není nutné okmžitě zapravovat pro omítku.



**ME508**

-10°C \*

## TwinAktiv VV

Samolepicí okenní fólie s proměnlivou hodnotou Sd pro interiér i exteriér. UV stabilita 6 měsíců. Nově je fólie dodávána také v kartonovém boxu s návinnem 75 m.




**ME210**

**ME220**

## Elastická fasádní fólie

-10°C \*

Samolepicí fasádní fólie pro utěsnění přípojovací spáry mezi otvorovou výplní, nebo mezi proskleným fasádním celkem, a přilehlou obvodovou konstrukcí. ME210 VV pro interiér, ME220 VV pro exteriér.



**OT301**

-10°C

## Lepidlo na fólie Premium

Lepidlo s vysokou přilnavostí na celou řadu podkladů. Používá se na prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých prostupů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky. Aplikace do -10°C.



**FM355**

-10°C

## PUR pěna Perfekt nízkoexpanzní

Výborná nízkoexpanzní pěna, která se vyznačuje vysokou vydatností pěny, minimální expanzí, skvělou strukturou, rychlým časem vytvrzení a aplikovatelností od -10 °C.



**ME902**

-10°C

## B&B Sprejový primer

ME902 je sprejová impregnace bez rozpouštědel na podkladní plochy jako jsou zdivo, omítka, beton, dřevo a jiné porézní materiály.

