

Autorizovaný distributor:



**illbruck**  
making it perfect.

## Těsnicí systémy pro montáž oken



## Předsazená montáž

Pracuje se s nosnými izolačními profily a zateplovacími profily, komprimační páskou, lepidlem a turbo šrouby.



### PR007

#### Nosný profil

Nosný profil určený pro montáž předsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je dostatečně pevný v tlaku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný, lehký a tepelně izolační. Cena za profil je stanovována individuálně, dle velikosti projektu.



### PR008

#### Zateplovací profil

Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systémovou montáž předsazených otvorových výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný a lehký. Cena je stanovována individuálně, dle velikosti projektu.



#### Typy vyložení do tepelné izolace s dalšími profily



Předsazení 35 mm



Předsazení 90 mm



Předsazení  
120 - 200 mm




**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333  
F. +420 296 565 300  
www.illbruck.cz  
f tremcocpg.cz

## Základní montáž


Pracuje se s exteriérovými paropropustnými a interiérovými parotěsnými fóliemi a PUR pěnou s označením:



- ME321**  
Okenní fólie exteriér EW s butylem
- FM330**  
Oknařská pěna
- ME320**  
Okenní fólie interiéru EW s butylem

## Rychlá montáž


Pracuje se s jednou fólií pro interiéru i exteriér, díky proměnlivé hodnotě Sd\*, a PUR pěnou s označením:



- ME508**  
TwinAktiv VV samolepicí
- FM330**  
Oknařská pěna
- ME508**  
TwinAktiv VV samolepicí

## Hi-Tech montáž

Pracuje se pouze s impregnovanou komprimační páskou s označením:



- TP652**  
illmod Trio+

### ME321

Okenní fólie exteriér EW s butylem

Okenní fólie exteriér je určena pro vytvoření vodotěsné a zároveň vysoce paropropustné izolační vrstvy na exteriérové straně připojovací spáry. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do exteriéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



### ME320

Okenní fólie interiéru EW s butylem

Okenní fólie interiéru je určena pro vytvoření vzduchotěsné izolační vrstvy na interiérové straně připojovací spáry. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů. Pouze do interiéru. Aplikace od +5 °C do +45 °C.



### FM330

Oknařská pěna

Oknařská pěna FM330 slouží jako dlouhodobě elastický, tepelně a zvukově izolační materiál pro montáž otvorových výplní. Díky své nízké expanzi, pružnosti a bílé barvě může být použita i pro dotěsňování různých dilatačních spár - např. mezi ETICS deskami.



### ME508

### SAMOLEPICÍ

TwinAktiv VV

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 TwinAktiv VV slouží k utěsnění dilatačních okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě Sd je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru. Kromě toho lze fólii omítnout z lícové strany a držít skvěle na řadě běžných stavebních podkladů.



### Přednosti produktu

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólie pro exteriér i interiéru
- Celoplošně lepicí vrstva
- Vynikající lepicí síla díky výkonnému akrylovému lepidlu
- Pevná a robustní membrána s perfektní tvarovatelností
- Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna
- Lepení na běžné podklady zcela bez penetrace
- Praktický kartonový box pro snadnější manipulaci

\*Hodnota Sd označuje parotěsnost materiálu. Čím nižší je hodnota Sd, tím více materiál dýchá a naopak. Fólie TwinAktiv mění hodnotu Sd v závislosti na teplotě a okolní vlhkosti. Proto se může používat 1 fólie pro interiéru a exteriér. Nehrozí riziko záměny fólie!

### TP652

illmod Trio+

illmod Trio+ je kompletní okenní těsnicí systém 3v1, který splňuje nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění připojovacích spár. V jedné pásce se nachází všechny tři úrovně těsnění: exteriérová hydroizolační část, vnitřní tepelná izolace a interiérová parotěsná část. TP652 je nejrychlejší systémovým řešením pro suchou instalaci okna do novostaveb a dřevostaveb v režimu pasivní, nízkoenergetické, ale i běžné výstavby. Při použití pásky v rekonstrukcích je nutné provést úpravu vybouraného otvoru tak, aby bylo dosaženo potřebné rovinnosti.



### Přednosti produktu

- Komplexní utěsnění spár
- Široké možnosti využití pro velké rozpětí spár
- Rychlá instalace nezávislá na počasí a teplotě
- Ideální pro dilatační spáry

Exteriérová hydroizolační zábrana      Tepelná izolace      Interiérová parotěsná zábrana

