

Guide de choix général

NEUF OU RENOVATION AVEC DEPOSE TOTALE DES MENUISERIES	Type de pose de menuiseries				Solutions tremco illbruck			
	Applique intérieure	Applique extérieure	Feuillure	Tunnel	RT2012	Descriptif	PASSIF	Descriptif
Maison à ossature bois				X si largeur profilé fenêtre ≤ 58mm	TP601+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D07	TP601+FM330+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D08
				X si largeur profilé fenêtre > 58mm	TP650/TP651 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D09	TP650/TP651+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D10
			X		TP615+FM330	Descriptif D05	TP615+FM330+ME500	Descriptif D06
Isolation Thermique par l'Intérieur	X Recouvrement menuiserie sur gros oeuvre > 25mm				TP615	Descriptif D01	TP615+ME500	Descriptif D02
	X Recouvrement menuiserie sur gros oeuvre ≤ 25mm				TP600+ME500	Descriptif D12		
				X si largeur profilé fenêtre ≤ 58mm	TP601+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D07	TP601+FM330+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D08
				X si largeur profilé fenêtre > 58mm	TP650/TP651 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D09	TP650/TP651+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D10
Isolation Thermique Répartie				X si largeur profilé fenêtre ≤ 58mm	TP601+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D07	TP601+FM330+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D08
				X si largeur profilé fenêtre > 58mm	TP650/TP651 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D09	TP650/TP651+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D10
			X		TP615+FM330	Descriptif D05	TP615+FM330+ME500	Descriptif D06
Isolation Thermique par l'Exterieur		X Recouvrement menuiserie sur gros oeuvre > 25mm			TP615+ME220	Descriptif D03	TP615+ME220+ME500	Descriptif D04
		X Recouvrement menuiserie sur gros oeuvre ≤ 25mm			TP600+ME500+ME220	Descriptif D13		
				X si largeur profilé fenêtre ≤ 58mm	TP601+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D07	TP601+FM330+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D08
				X si largeur profilé fenêtre > 58mm	TP650/TP651 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D09	TP650/TP651+ME500 +ME220 si pose au nu extérieur ou à moins de 80mm du bord extérieur	Descriptif D10
Pose sur PRECADRE (dans ce cas la menuiserie est posée en tunnel dans le précadre)	Pose du précadre X				Pose du précadre : TP615 et menuiserie/précadre (tunnel) : TP650/TP651	Descriptif D01 et D09	Pose du précadre : TP615 + ME500 et menuiserie/précadre (tunnel) : TP650/TP651 + ME500	Descriptif D02 et D10
		Pose du précadre X			Pose du précadre : TP615 + ME220 et menuiserie/précadre (tunnel) : TP650/TP651	Descriptif D03 et D09	Pose du précadre : TP615 + ME220 + ME500 et menuiserie/précadre (tunnel) : TP650/TP651 + ME500	Descriptif D04 et D10
RENOVATION SANS DEPOSE SUR ANCIEN DORMANT BOIS	Applique intérieure	Applique extérieure	Feuillure	Tunnel	RT2012	Descriptif	PASSIF	
Rénovation sans dépose sur ancien dormant bois				X	TP601 + FM330 + ME500	Descriptif D11		