

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Według Załącznika III rozporządzenia UE nr. 305/2011

ME220VV-20191206

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ME220 VV

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z Art 11(4):

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:

Warstwa paroizolacji, stosowana również jako uszczelnienie zabezpieczające przed deszczem ulewnym, z jednostronnym samoprzylepnym licem na całej powierzchni, zgodnie z DIN EN 13984

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy producenta, wymagane zgodnie z Art. 11(5):

tremco illbruck GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
D-92439 Bodenwöhr

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w Załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Organ notyfikowany: Badania przeprowadzono w 0370

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

EN 13984:2013 typ A

Zasadnicza Charakterystyka	Wyniki pracy	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
(EN 13501 w zakresie reakcji na ogień)	Klasa E	EN 13501-1
Wodoszczelność (EN 1928) 2kPa (W1)	Wynik testu - pozytywny	EN 13984:2013
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (EN 12691) $\geq$ MLV	NPD	EN 13984:2013
Własności przenoszenia pary wodnej (EN 1931) MDV $\pm 20\%$	$\geq 50.000 \mu$	EN 13984:2013
Trwałość po sztucznym starzeniu (EN 1296 / EN 1928 + EN 1931)	Wynik testu - pozytywny	EN 13984:2013
Wytrzymałość na zerwanie (EN 12310-2) MDV $\pm 20\%$	$\geq 10 \text{ N}$	EN 13984:2013
Wytrzymałość złączy na ścinanie (EN 12317-2) $\geq$ MLV	NPD	EN 13984:2013
Własności mechaniczne w próbie rozciągania (tzn. wydłużenie przy zerwaniu w temp. 23°C) (EN 12311-2 B)	$\geq 300\%$ $\geq 7 \text{ MPa}$	EN 13984:2013

NPD = nie określono własności

MLV = Wartość graniczna producenta; MDV = Wartość deklarowana producenta


10. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Walter Geyer, dyrektor zarządzający
 (Nazwisko i stanowisko)

Bodenwöhr, 06.12.2019
 (Miejsce i data wystawienia)


 (signature)

	
tremco illbruck GmbH Werner-Haepf-Str. 1, D-92439 Bodenwöhr 19 ME220VV-20191206 illbruck.com/dop/ME220VV	
EN 13984:2013 typ A Elastyczne arkusze wodochronne - wyroby kauczukowe do regulacji przenikania pary wodnej <i>z jednostronnym licem samoprzylepnym na całej powierzchni</i>	

(EN 13501 w zakresie reakcji na ogień)	Klasa E
Wodoszczelność (EN 1928) 2kPa (W1)	Wynik testu - pozytywny
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne (EN 12691) ≥MLV	NPD
Własności przenoszenia pary wodnej (EN 1931) MDV ±20%	≥ 50.000 μ
Trwałość po sztucznym starzeniu (EN 1296 / EN 1928 + EN 1931)	Wynik testu - pozytywny
Wytrzymałość na zerwanie (EN 12310-2) MDV ±20%	≥ 10 N
Wytrzymałość złączy na ścinanie (EN 12317-2) ≥MLV	NPD
Własności mechaniczne w próbie rozciągania (tzn. wydłużenie przy zerwaniu w temp. 23°C) (EN 12311-2 B)	≥300% ≥ 7 MPa