

Schaum-Sortiment

Einfach einfach -
Ökonomisch. Speziell. Optimal.



2 in 1 – Innovation
ermöglicht die Verarbeitung mit
Pistole oder Adapterröhren!



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr • Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de



illbruck bietet Ihnen umfassende und hochwertige Produkte für perfekte Ergebnisse bei Ihren Projekten, wenn es um Abdichten und Kleben geht. Egal, ob es sich um Fenster, Fassaden, Innenausbau oder den Außenbereich eines großen Bauvorhabens oder einer kleinen Sanierungsmaßnahme handelt – illbruck hat die passende Lösung. Die Marke illbruck steht für perfekt abgestimmte Produkte, praxisorientierte Schulungen und fachgerechte Beratung zur Verbesserung des Gesamtklimas von Gebäuden und Reduzierung Ihres Arbeitsaufwands.

Die hochwertigen illbruck Abdichtungssysteme für Neubau und Sanierung sind von unabhängigen Instituten auf Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit getestet. Sie erfüllen sämtliche gesetzlichen Vorschriften und schaffen in jedem Ihrer Projekte beste Voraussetzungen für eine dauerhafte Abdichtung. Dabei erfüllen sie die Anforderungen an eine RAL-gütesicherte Montage „innen dampfdiffusionsdichter als außen“ in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der EnEV. In dieser Broschüre finden Sie unsere Schäume und polyurethanhaltigen Klebstoffe sowie das passende Zubehör. Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem Produktkatalog sowie unserer Website www.illbruck.de.

illbruck ist eine Marke von tremco illbruck, einem europäischen Hersteller und Anbieter leistungsstarker Bauprodukte.

Inhaltsverzeichnis

- 4** Übersicht Schäume
- 6** 2 in 1 Anwendung
- 10** 1K-Füllschäume
- 14** 1K-isocyanatfreie Füllschäume
- 16** 1K-Spezialschäume
- 20** 1K-Klebeschäume
- 24** 2K-Füllschäume
- 28** Zubehör
- 36** Produktkompass
- 38** Nullifire - Brandschutzschaum

Das Schaum-Sortiment bietet für jede am Bau übliche Situation die optimale Lösung!

FM210

DER ALLROUNDER
Hochdämmend für jegliche Fugen!

FM220

DER SOLIDE
Einfach Basic!

FM190

DER SICHERE
Schwer entflammbar!

PU020

DER AUSGLEICHENDE
Gibt Unebenheiten keine Chance!

FM710

DER FESTE
Harte und unempfindliche Verfüllung!

FM230

DER ELASTISCHE
RAL-geprüft und hochelastisch!

JF100

DER WOHNGESUNDE
Eine saubere Sache!

FM240

DER DICHT
Hervorragende Verbindung!

PU700

DER STARKE
Unzertrennlische Haftung!

FM790

DER SCHNELLE
Kurze Aushärtung und fest verbindet!



1K
Füllschäume



1K
Füllschäume
isocyanatfrei



1K
Spezial-
schäume



1K
Klebe-
schäume



2K
Füllschäume

2 in 1 – zweifach einfach Einfacher geht's nicht mehr!

Alle 1K Schäume verfügen über eine Innovation: Sie können ab sofort mit einer Pistole oder einem Rührchen verarbeitet werden. Das verdanken wir dem neuen patentierten und einheitlichen Adapter, der die 2 in 1 Situation ermöglicht. Das heißt, dass diese Schäume gleichzeitig als Pistolen- und Montageschaum genutzt werden können.


Durch die 2 in 1 Situation sind Sie auf Ihren Baustellen immer auf der sicheren Seite. Ist die Pistole verstopft, defekt oder nicht mehr auffindbar, verwenden Sie die alternative Lösung: das konische AA210 Adapterröhrchen. Dieses steht der Pistole in nichts nach, denn die Ausbeute und die Schaumstruktur sind vergleichbar und die Verarbeitung sogar an engen Stellen möglich.

Die Vorteile auf einen Blick


- Keine Verwechslung, da Pistolen- und Rührchenverarbeitung in einem Produkt
- Einfache Verarbeitung, an engen Stellen durch flexibles Röhrchen
- Weiterverarbeitung auch bei defekter, verklebter Pistole
- Ausbeute und Schaumstruktur beim konischen Röhrchen vergleichbar wie mit einer Pistole
- Alle 1K Schäume verarbeitbar mit Röhrchen und Pistole

Die richtige 2 in 1 Verarbeitung


Verarbeitung mit dem AA210 Adapterröhrchen




1. AA210 aus dem Beutel nehmen



2. AA210 in das Ventil stecken



3. AA210 um 90 °C in Uhrzeigerdrehrichtung drehen




4. Abzugshebels für die Verarbeitung betätigen

Reinigung AA210 Adapterröhrchen


Benutze Röhrchen können nicht gereinigt werden.
Benutzen Sie zur weiteren Verarbeitung ein neues Röhrchen.




Anwendung mit einer Schaumpistole




1. Dose vor jedem Gebrauch min. 20 x schütteln und anschließend auf die Pistole schrauben




2. Abzugshebel und Dosierschraube an der Pistole betätigen



3. Austrittsmenge durch Betätigen der Dosierschraube einstellen und den Schaum im Strangverfahren verarbeiten




4. Dosierschraube nach der Verarbeitung schließen




5. Dose für kurze Pausen mit anschließender Weiterverarbeitung auf der Pistole belassen und die Düse schließen (stehend auf der Dose lagern)




6. Dose zur Weiterverarbeitung mit der Pistole min. 20 x schütteln



7. Ausgehärtete Schaumüberstände mit einem Cuttermesser entfernen




8. Restlichen Schaum verarbeiten




9. Dose von der Pistole abschrauben


Reinigung der Pistole




1. Das Ventil der Pistole mit dem Pistolenreiniger besprühen




2. Das Ventil der Pistole mit einem sauberen Tuch reinigen




3. Pistolenreiniger auf die Pistole schrauben




4. Abzugshebel betätigen bis der Reiniger durch die Düse sprüht



5. Nach Reinigung 15 min. warten



6. Pistolenreiniger von der Pistole abschrauben




7. Das Ventil der Pistole wiederholt mit einem sauberen Tuch reinigen

1K-Füllschäume

1K-Füllschäume zur Verfüllung und thermischen Trennung

Unsere 1K-Füllschäume sind besonders geeignet als Verfüllung und thermische Trennung von Fugen im Fenster und Türenbereich. Für die optimale Anwendung können die nachfolgenden 3 Schäume für eine besonders qualitativ hochelastische, hochdämmende oder als einfache solide Lösung verwendet werden.



- ① **ME500** TwinAktiv EW mit **SP025** Fensterfolienkleber Öko
- ② **FM230** Fensterschaum+
- ③ **TP600** illmod600
- ④ **ME500** TwinAktiv EW mit **SP025** Fensterfolienkleber Öko
- ⑤ **SP525** Hochbaufugen-Dichtstoff
- ⑥ **PR102** PE-Rundschnur



FM210 Fensterschaum



DER ALLROUNDER



Der Allrounder - Hochdämmend für jegliche Fugen!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334788	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Füllschäume

FM220

PUR-Schaum Basic



DER SOLIDE



Der Solide - Einfach Basic!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Schneidbarkeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500543	recyclb. Weißblechdose	500 ml	12 Dosen NEU!
334784	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen


mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

FM230

Fensterschaum+



DER ELASTISCHE



Der Elastische - RAL-geprüft und hochelastisch!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizität von über 30% kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Fremdüberwachte Elastizität (MPA) > 30%
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0°C
- Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334787	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-isocyanatfreie Füllschäume

1K-isocyanatfreie Füllschäume für die wohngesunden Projekte

Für die nachhaltige Dämmung und Isolierung eignet sich besonders der einzigartige JF100 Dämmschaum. Die neue wasserbasierende Dämmtechnologie ist zu 100% isocyanatfrei, EC1PLUS geprüft und somit gesundheits- und umweltunbedenklich - perfekt für Ihre wohngesunden Projekte und als Alternative zum Stopfen.



① JF100 Dämmschaum



JF100 Dämmschaum



DER
WOHNGESUNDE



Der Wohngesunde - Eine saubere Sache!

Dieser innovative, wasserbasierende Fugenfüller eignet sich für eine nachhaltige Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Fenster-, Türen-, und Trockenbaubereich. Wegen der schnellen und sauberen Verarbeitung wird JF100 besonders in der Renovierung und Sanierung eingesetzt. JF100 kann durch seine hohe Elastizität von ca. 25% Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen.

Produktvorteile

- Füllen. Glätten. Fertig.
- 100% isocyanatfrei
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Einfaches Reinigen
- Hohe Dämmeigenschaften

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
342909	Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Brandschutzanforderungen in Fugen

Haben Sie Fugen die mit Anforderungen an den Brandschutz gefüllt und abgedichtet werden müssen, bietet sich der FM190 Brandschutzschaum - schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-T1 - an.



① FM190 Brandschutzschaum



FM190 Brandschutz- schaum



DER
SICHERE



Der Sichere - Schwer entflammbar!

Dieser Polyurethanschaum ist zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderung an den Brandschutz geeignet. Darüber hinaus dient er zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1 (P-NDS 04306)
- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Schnelle Schneidbarkeit
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334786	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Spezialschäume

Brunnenschaum mit hervorragender Dichtung und Haftung

Im Tiefbau wird zur Abdichtung und Verbindung von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen der spezielle FM240 Brunnenschaum eingesetzt. Er erfüllt die geprüfte Dichtheit der zu verklebenden Bauteile.



① FM240 Brunnenschaum



FM240 Brunnenschaum



DER
DICHTER



Der Dichte - Hervorragende Verbindung!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen und Falzverbindungen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Schachtringverklebung, hervorragende Haftung und Dichtung
- Dichtheitsprüfung durch MFPA Leipzig nach DIN 4034 Teil 2
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Aushärtung

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500541	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen


mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Verklebung von Dämmstoffplatten

Müssen Dämmstoffplatten im Perimeter-, Flachdach-, Keller- oder Wandbereich verlegt werden, können diese mit dem PU020 Dämmstoffplatten-Kleber inkl. einfachem Ausgleichen von leichten Unebenheiten verklebt werden.




① PU020 Dämmstoffplatten-Kleber



PU020

Dämmstoffplatten-Kleber



DER AUSGLEICHENDE



Der Ausgleichende - Gibt Unebenheiten keine Chance!

Dieser 1-komponentige Dämmstoffplatten-Kleber ist speziell für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z. B. EPS, XPS, Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffe im Perimeter- (wie es in der DIN 4108-2 beschrieben ist), Flachdach-, Keller- und Wandbereich sowie zur Verklebung der illbruck TwinAktiv-Folien geeignet. Er ist verträglich mit vielen Kaltbitumenbeschichtungen und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahlreichen Kunststoffen.

Produktvorteile

- Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
- Keine Mischtechniken nötig
- Schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage
- Sehr gute Haftung auf den verschiedensten bauüblichen Untergründen

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
329130	grün	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Unzertrennliche Verbindung OHNE Mörtel

Für plane Mauersteinwände und Holzverkleidungen im Trockenbau eignet sich der Hochleistungskleber PU700. Er ist die erste Wahl für eine mörtelfreie, starke und unzertrennliche Verklebung.


PU700 hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter.



① PU700 Stein- und Holzkleber



PU700 Stein- und Holzkleber



**DER
STARKE**



Der Starke - Unzertrennliche Verbindung!

Dies ist ein auf Basis von modifiziertem Polyurethan hergestellter Kleber. Speziell für die Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen hergestellt. PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet, z. B. Trockenbauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist langanhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen beständig.

Produktvorteile

- Zulassung DIBT
- Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
- Starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindezeit auf vielen mineralischen Oberflächen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
- Wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
341617	gelb	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

2K-Füllschäume

Verfüllung von Hohlräumen

Bei Hohlräumen in Wänden, an Rohrausbrüchen und tiefen Durchdringungen wird mit dem FM710 eine harte und unempfindliche Verfüllung gewährleistet, die gleichzeitig die Dämmung und Isolierung übernimmt.




① FM710 2K-Montageschaum



FM710

2K- Montageschaum



DER
FESTE

Der Feste - Harte und unempfindliche Verfüllung!

Dieser 2-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
- Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334882	Weißblech Aerosol-Dose	400 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

2K-Füllschäume

Schnelle Montage von Türzargen


Für die punktuelle Befestigung von Innen-Tür-Zargen und Holztürfuttern kommt die Verwendung eines 2K-Schaumes in Betracht der für eine sehr kurze Aushärtung und eine feste Verbindung sorgt. Damit kann die Arbeit schnell verrichtet werden.



① **FM790** 2K-Zargenschnellschaum



FM790 2K-Zargen- schnellschaum



Der Schnelle - Kurze Aushärtung und fest verbindend!

Dieser 2-komponentige Polyurethan-Schnellschaum ist besonders geeignet für die Montage von Türzargen und Holztürfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Zarge nach 20 Min. entspreizbar
- Schnelle und druckfreie Montage von Türzargen
- Schneidbar nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
- Patentierte, gewinkelte Spritzdüse

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
327933	Kunststoff-Kartuschen	210 ml	16 Kartuschen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Zubehör

AA230

Schaumpistole Basic



Diese Basic Pistole für 1K Schäume ist ideal für den normalen, einfachen Gebrauch.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
391799	350 x 180 x 50 mm	1 Stück

AA240

Schaumpistole Basic XS



Diese Basic Pistole XS für 1K Schäume ist speziell für die Verwendung des PU700 geeignet.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
329785	235 x 180 x 50 mm	1 Stück

AA250

Schaumpistole- Pro



Diese professionelle Pistole für 1K Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch entwickelt.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
303747	350 x 210 x 50 mm	1 Stück

AA254

Schaumpistole Pro XS



Diese professionelle Pistole für 1K Schäume ist speziell für die Verwendung des PU700 geeignet. Der extra kurze Lauf ermöglicht eine kontrollierte und präzise Anwendung.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
342805	235 x 210 x 50 mm	1 Stück

Weitere Lanzenlängen 730 mm und 1180 mm auf Anfrage

AA270

Schaumpistole Pro+



Diese hochwertige, professionelle Pistole für 1K Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den professionellen, hochanspruchsvollen Gebrauch entwickelt. Einfachste Reinigung und Wartung durch Spezial-Beschichtung der Metallteile.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
342226	350 x 210 x 50 mm	1 Stück

AA281

2K Schaumpistole 200 Pro



Diese professionelle Pistole für 2K Kartuschen-Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den anspruchsvollen Gebrauch des FM790 entwickelt.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
340866	297 x 176 x 93 mm	1 Stück

AA005

Sterndüsen



Um die optimale Verfüllung bei der Verarbeitung des JF100 Fugenfüllers zu ermöglichen, empfehlen wir, dass JF100 durch die vorne auf der Pistole aufgesetzte AA005 Sterndüse ausgesprüht wird.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
325177	Blister	10 Stück

AA210

Adapterröhrchen



Für das illbruck Ventil der PU-Schaum Dosen können statt einer PU-Schaum-Pistole auch die AA210 Röhrchen, zur Verarbeitung als Montageschaum, verwendet werden.

Produktvorteile

- Einfach und schnell, draufgesteckt, Drehung und fertig

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
392323	Beutel	6 Stück
399716	Karton	50 Beutel

AA200

Reiniger JF



Dieser wasserbasierende Reiniger ist speziell zum Reinigen von nicht ausgehärteten JF100 gebrauchten Pistolen geeignet. Er ist zweifach verwendbar. Er kann auf die Pistole geschraubt werden, reinigt diese somit von Innen und kann als Spray zur äußeren Reinigung der Pistole verwendet werden. Weiter dient er zur Reinigung von anliegenden Verschmutzungen des JF100, wie z. B. Röhrchen, Hände, Untergründe.

Produktvorteile

- Wasserbasierender Reiniger
- Speziell zur Reinigung von JF-Produkten
- 2-fach verwendbar auf der Pistole und als Spray
- Lösemittelfrei

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
391762	Weißblechdose	500 ml	12 Dosen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

AA290

Pistolenreiniger



Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolen-schraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbstreifen, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.

Produktvorteile

- Hochwertiger Reiniger für illbruck Pistolen
- Zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334110	Weißblechdose	500 ml	12 Dosen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

AA292

Reinigungstücher



Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker, etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und Werkzeugen.

Produktvorteile

- Perfekte Reinigung
- Hautpflegend
- Schmutzlösend
- Handliche Größe

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334834	Kunststoffdose	100 Tücher	6 Dosen

Pistolen-Lieferant "RIGO"

Hauptlieferant und Partner unseres Schaum-Pistolen-sortimentes ist die Firma Rigo aus Italien. Rigo bietet qualitativ hochwertige Produkte, vollständig in Italien hergestellt, und garantiert für eine kontinuierliche Qualität, perfekte Passform und regelmäßige Verbesserung des Produktportfolios. Mit den eigens für uns entworfenen Pistolen können wir daher eine perfekte Ausbeute der Schäume und eine präzise und fachgerechte Verarbeitung garantieren.



FEICA Testmethoden

tremco illbruck verwendet von FEICA entwickelte und anerkannte Testmethoden, um transparente und reproduzierbare Testergebnisse zu liefern, wodurch die Kunden eine genaue Darstellung der Produktleistung erhalten. FEICA OCF Testverfahren finden Sie unter: <http://www.feica.com/our-industry/pufoamtechnology-ocf>.

FEICA ist ein multinationaler Verband der europäischen Kleb- und Dichtstoffindustrie, einschließlich Ein-Komponenten-Schaum-Hersteller.



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Produktkompass

	Zertifikate			Fenster		Gebäudehülle				Fassade			Innenausbau								
	RAL-Zertifikat	EMICODE®	i3	Außen	Mitte	Innen	Mauerwerk 1-schalig	VWMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig	Dach	Metall	Naturstein	Klinker	Beton	Mischfassade	Boden	Trockenausbau	Sanitär	Spezial-Anwendungen	Außenbereich
1K-Füllschäume																					
FM210	Fensterschaum		•		•		•	•	•	•		•	•	•	•		•				
FM220	Schaum Basic				•		•	•	•	•		•	•	•	•		•				
FM230	Fensterschaum+	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•		•				
1K-isocyanatfreie Füllschäume																					
JF100	Dämmschaum		•		•		•	•	•	•							•		•		
1K-Spezialschäume																					
FM190	Brandschutzschaum				•												•		•		
FM240	Brunnenschaum																		•	•	
1K-Kleberschäume																					
PU020	Dämmstoffplatten-Kleber	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•
PU700	Holz- und Steinkleber	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
2K-Füllschäume																					
FM710	2K-Montageschaum																•	•	•		
FM790	2K-Zargenschnellschaum	•															•		•		

Nullfire – Die Marke für den passiven Brandschutz

FF197

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum



Bestell-Nr.	Farbe	Verpackungseinheit
500269	Grau	880 ml (12 Dosen/Karton)

Geringfügig dehnbelastete Bauteilfugen

Modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum. Zum Füllen und Abdichten von linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung geeignet.

Vorteile

- Schnelle & einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute
- Geringer Verbrauch je laufender Meter Fuge
- Flexibler Anwendungsbereich
- 2 in 1: sowohl mit Pistole als auch manuell mit Adaptorröhrchen einsetzbar

Wird über die komplette Tiefe der Wand- bzw. Deckenfuge eingebracht und kann aus dekorativen Gründen überstrichen oder versiegelt werden. Bis zu 240 Minuten Feuerwiderstand in Abhängigkeit der Fugenbreite.

Materialverbrauch berechnen

$$\frac{\text{Fugenbreite (mm)} \times \text{Einbringtiefe (mm)} \times \text{Gesamtlänge (m)}}{45000 \text{ ml (bei 45 Liter Ausbeute nach FEICA TM 1003)}} = \text{Anzahl Dosen}$$

Nullfire

Smart Protection

Seit über 40 Jahren ist Nullfire marktbestimmend im Bereich Brandschutzbeschichtungen und bietet Lösungen für die Brandabschottung.

Passiver Brandschutz ist sehr komplex und gleichzeitig von entscheidender Bedeutung, gerade weil innerhalb von Gebäuden immer höhere Standards gesetzt werden. Nullfire ist die Marke von tremco illbruck für passiven Brandschutz. Sie ergänzt die leistungsstarken Bauprodukte um die Marke illbruck zum Abdichten und Kleben mit einem speziell auf den passiven Brandschutz ausgerichteten Produktsortiment.

Fugenabdichtungen dürfen zum Verschließen von konstruktionsbedingten, horizontalen und vertikalen linienförmigen Fugen in oder zwischen feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen verwendet werden. Dabei setzen nationale Bestimmungen einen Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit des gesamten Bauteils, einschließlich der Fuge(n) voraus. Der feuerwiderstandsfähige PU-Schaum Nullfire FF197 führt diesen Nachweis mit der europäischen Zulassung ETA-15/0172.

