

OVERVIEW

VER: 3.365.215A

CHARGE 5241 84  
RECHARGE 321 84/78  
POWER-EFFICIENCY 130%

STRUCTURAL INTEGRITY 85%  
TEMPERATURE 1501 C  
COOLING 84%

SYSTEM STATUS

ENERGY PULSES

ELI F1 100000000  
WALKER 100000000  
SLE F1 100000000

SEPHAD 20.8 87  
30840 80.2 88  
40208 20.7 89

100000000

**SP**

**HYBRID**  
advanced technology by illbruck

Tmely a lepidla  
**budoucnosti**

## Moderní lepidla a tmely s respektem k životnímu prostředí

Řada profesionálních tmelů a lepidel s označením SP představuje moderní materiály s důrazem na výbornou zpracovatelnost, houževnatost a šetrnost vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zahrnuje vše, co je nezbytné ke kvalitnímu utěsňování a lepení nejrůznějších prvků v jakémkoliv průmyslovém odvětví.

Všechny tmely a lepidla série SP vycházejí z vlastní chemické báze, která byla vyvinuta společností tremco illbruck za účelem splnění náročných požadavků trhu na minimalizaci emisí škodlivých látek a vysoký pracovní komfort.

Společným rysem této řady tmelů a lepidel je špičková aplikovatelnost, velmi kvalitní struktura hmoty, přetíratelnost a nezapáchavost. Všechny materiály jsou bez obsahu silikonu.



## SP510

### Univerzální stavební tmel



## SP525

### Těsnicí tmel



Odolný a pracově velmi přívětivý tmel s výbornými lepicími schopnostmi, který najde široké uplatnění ve stavebnictví i průmyslové výrobě. SP510 nahrazuje silikonové a polyuretanové technologie.

#### Přednosti produktu

- tmelí, lepí a těsní v 1 pracovním kroku
- všestranné využití v interiéru i exteriéru
- stále pružný
- při lepení velmi pevný
- trvale UV stabilní


Jednokomponentní těsnicí tmel určený k utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

#### Přednosti produktu

- výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

## SP540

### Tmel na pochozí spáry



## SP925

### Tekutá membrána



Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči mechanické namáhání a oděru. Tmel má vynikající přilnavost na široké spektrum podkladů. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je  $\pm 25\%$ . SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

#### Přednosti produktu

- ideální do dilatačních spár v podlahách
- výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- odolný vůči oděru a poškození


SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze roztírat štětcem nebo rozstříkem, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

#### Přednosti produktu

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- UV a povětrnosti odolná
- elastická po vytvrzení
- bez rozpouštědel

## SP025

### Lepidlo okenních fólií




310 ml

600 ml



## SP450

### Fix & Seal Premium



310 ml

600 ml



Lepicí a těsnicí elastická hmota určená pro vytvoření spojů okenní fólie a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů. Vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

#### Přednosti produktu

- lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- výrobně odolává působení vody a povětrnosti
- bez zápachu
- snadno zpracovatelné

SP036 umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo. Vhodné aplikace: lepení lišt, palubek, desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Vhodné na porézní i neporézní materiály.

#### Přednosti produktu

- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- neobsahuje silikon
- bez zápachu při zpracování
- přetíratelný
- elastické chování

## SP030

### Lepicí tmel Crystal




310 ml



## SP050

### Lepicí tmel



310 ml

600 ml



100% čirý lepicí tmel s výbornou adhezí na široké spektrum stavebních materiálů. SP030 je ideální pro lepení a tmelení v jednom pracovním kroku. Je ideálním pomocníkem při lepení dvou průhledných materiálů nebo při fixaci různých prvků na skleněné nebo PVC podklady.

#### Přednosti produktu

- výtečná zpracovatelnost a tvárnost
- stálá pružnost
- odolnost proti UV záření
- zcela bez zápachu


Univerzální elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálů a odolnost vůči oděru. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

#### Přednosti produktu

- odolný vůči mechanickému namáhání
- trvale elastický
- UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

## SP340

Lepidlo pro  
předsazená okna



600 ml



## SP350

Lepidlo s vysokou  
počáteční pevností



310 ml



Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní pevností. Lepidlo je určeno pro fixaci předsazeného profilu PR007 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka, vápenopísková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm<sup>2</sup>.

### Přednosti produktu

- přilnavost na celou řadu podkladů s AT140
- velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
- neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
- bez zápachu při zpracování

Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je požadována okamžitá únosnost lepené předmětu bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách i v domácnostech.

### Přednosti produktu

- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- snadná vytlačitelnost z kartuše
- neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- nestéká při aplikaci na svislé plochy

## SP351

Montážní lepidlo



310 ml

600 ml



Toto elastické stabilní jednosložkové lepidlo se, díky své schopnosti vyrovnávat pnutí, výborně hodí na lepení různých materiálů při výrobě a montáži oken, kdy je potřebná vysoká počáteční pevnost. Lepidlo je určeno zejména jako náhrada distančních podložek při montáži oken na pásy typu TP651 a TP652. Zároveň je velmi vhodné pro lepení okenních parapetů, krycích lišt a plechů.

### Přednosti produktu

- náhrada za distanční podložky s atestem z institutu ift Rosenheim
- lepidlo s vysokou počáteční pevností
- elastické lepidlo umožňující dilatace



**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333  
F. +420 296 565 300  
prodej@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com  
 tremcocpg.cz

