

Vergelijking SP925 Afdichtingscoating en LD925 Watergedragen Afdichtingscoating

Het Luchtdichte Duo

SP925:

Een ééncomponent afdichtingscoating met lage viscositeit op basis van hybride polymeertechnologieën. Speciaal ontwikkeld voor het lucht- en waterdicht maken van oppervlakken die moeilijk af te dichten zijn met traditionele afdichtingskiten. Door zowel verkwas- als verspuitbaar te zijn, kunnen complexe en kleine voegen met succes worden afgedicht.



LD925:

Een verspuitbaar membraan op waterbasis welke na droging een elastische luchtdichting vormt met een vochtvariabele diffusieweerstand. Speciaal ontworpen voor bouwtoepassingen waar een hoge luchtdichtheid is vereist. Geschikt voor nieuwbouw en renovaties.

SP925

LD925

Inhoud

600 ml worst

Emmer 10 kg

Materiaal

Hybride polymeer

Synthetische dispersie

Reiniging (ongehard)

AA292 Reinigingsdoekjes

Water

Uithardingssysteem

Hard uit door vocht

Verdamping van vocht

Luchtdichtheid

EN 12114 / 1000 Pa.

EN 12114 / 1750 Pa.

Rek bij breuk

340%

>400%

VOC-emissie

EC1 PLUS

EC1 PLUS

Huidvorming

20 min.

ca. 60 min.

Kleur

- Antraciet
- Wit

Lichtblauw, transparant grijs na droging

Gereedschap

- Platte kwast
- AA956 Sausage Gun 600 Pro Combi, of
- Compressor + AA925 Jetflow 600 Combi

- Graco GX21 Airless spuitpomp of Graco Mark VII ProContractor