

Ausführung

AA301 wird in einer 750 ml-Sprühflasche geliefert.

Lieferform

Bestell-Nr.	Inhalt / Flasche
394792	0.75 Liter

Inhalt Lieferkarton: 12x750ml-Flaschen

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Lagerfähigkeit	12 Monate
Lagerung	Bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde



Verarbeitung

- Die Oberfläche des frisch in die Fuge eingebrachten Dichtstoffes muss innerhalb der Hautbildungszeit mit AA301 Glättmittel Spray geglättet werden.
- Hierzu wird die Dichtstoff-Oberfläche leicht mit Glättmittel eingesprüht oder mit einem mit Glättmittel angefeuchteten Fugenglätter (z.B. Glättspachtel, Glättholz) geglättet.
- AA301 nicht mit dem Pinsel auf den Dichtstoff auftragen, da dabei Dichtstoffspuren übertragen werden können, die später nur schwierig von den angrenzenden Bauteiloberflächen zu entfernen sind.
- Glättmittel immer sparsam und in vorgegebener Verdünnung einsetzen.
- Überschüssiges Glättmittel sowie Ablaufspuren nach dem Glättvorgang sofort von den Fugenrändern entfernen.

Verwendung auf Naturstein

Unter Beachtung nachfolgender Punkte ist AA301 für die Verwendung auf Naturstein geeignet:

- Glättmittel immer sparsam verwenden (So viel wie nötig, so wenig wie möglich!).
- Überschüssiges Glättmittel sowie Ablaufspuren nach dem Glättvorgang sofort mit klarem Wasser entfernen (eingetrocknetes Glättmittel auf dem Dichtstoff bzw. dem angrenzenden Naturstein kann zur Fleckenbildung führen).
- Das Glättmittel muss stets frei von Verunreinigungen sein.

Bedingt durch die Vielfalt vorhandener Natursteine sowie deren unterschiedlicher Zusammensetzung bzw. Beschaffenheit empfehlen wir in Zweifelsfällen die Durchführung objektbezogener Vorversuche.

AA301

Glättmittel Spray

AA301 Glättmittel Spray ist speziell zur oberflächlichen Glättung von illbruck Dichtstoffen geeignet und vereinfacht das Umsetzen einer optisch ansprechenden Fuge. Die Sprühflasche enthält bereits gebrauchsfertiges Glättmittel, eine Verdünnung mit Wasser vor dem Einsatz ist nicht erforderlich.

Produktvorteile

- pH-neutral
- geruchsarm

AA301

Glättmittel Spray



Hinweis

AA301 ist nicht kennzeichnungspflichtig und unterliegen nicht der Gefahrstoffverordnung.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com