

Descripción

AA401 es un limpiador a base de acetato de etilo.

Embalaje

AA401 está disponible en bidones de 1 l, 10 l y 30 l, y en barriles de 200 l.

Código	Color	Contenido	Unidad/Caja
395902	Transparente	1 L	10 botes
395901	Transparente	10 L	1 bidón
395903	Transparente	30 L	1 bidón
395904	Transparente	200 L	1 bidón



Información técnica

Densidad a +20 °C	Inflamabilidad	Efecto antiestático
0,9	sí	no

Preparación

- Precauciones comunes para el conjunto de los soportes.
- La preparación de las superficies constituye un elemento determinante para obtener la buena adherencia de la silicona.
- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo, lechada o cualquier otra fuente de contaminación.
- Los soportes no porosos deben desengrasarse con los limpiadores illbruck según la "técnica de los 2 trapos": limpie con un trapo "blanco" impregnado con el limpiador adecuado para el soporte y, a continuación, seque la humedad con un trapo seco y limpio antes de que se evapore el producto.
- Sustituya los trapos regularmente.

Uso/ Propósito

Preparación de los soportes en función de las superficies

AA401

Limpiador para PVC

AA401 es un limpiador poco corrosivo para superficies de PVC rígidas.

Beneficios

- Limpieza de materiales termoplásticos y termo-endurecidos.
- Apto para limpiar los perfiles de PVC rígido de color blanco.

- Metales: la limpieza debe realizarse con un trapo limpio impregnado con limpiador illbruck, MEC, nafta o xileno, y secarse a continuación con un paño limpio y seco. Sobre el cobre o el plomo, elimine mediante abrasión, raspadura o chorreado la herrumbre o la oxidación de la superficie antes del desengrasado.
- Vidrio y superficies vitrificadas: "técnica de los 2 trapos" con el limpiador illbruck, un limpiador a base de alcohol o de otro disolvente no graso. No utilice agua con detergente.
- Plásticos, PVC rígido o plastificado y poliéster: en la mayoría de los casos, el limpiador illbruck, el alcohol y la nafta se pueden utilizar con la "técnica de los 2 trapos".
- Acrílico, metacrilato y policarbonato: limpie con alcohol utilizando la "técnica de los 2 trapos".
- Madera: las maderas deben protegerse con una capa de pintura o con un tratamiento para limitar la absorción de humedad e impedir la exudación de resinas que disminuyan la adherencia.
- Hormigón, mortero, uralita, yeso, piedra, mármol, granito y ladrillo: véanse las precauciones comunes para el conjunto de los soportes.
- Caucho: aplicación limitada. Consulte nuestros servicios técnicos.

Salud y precauciones de seguridad

Consulte la Ficha de Datos de seguridad antes de realizar cualquier aplicación.

Technical Service

tremco illbruck has a team of experienced Technical Service Representatives who provide assistance in the selection and specification of products. For more detailed information, service and advice, please call Customer Service on 01942 251400

Guarantee / Warranty

tremco illbruck products are manufactured to rigid standards of quality. Any product which

has been applied (a) in accordance with tremco illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge. No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Ltd. reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



tremco illbruck SLU
 Pol. Ind. Can Salvatella
 08210 Barberà del Vallès. Barcelona.
 España
 T: +34 9 37 19 70 05
 F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.es