

Material

Lösemittelgemisch

Ausführung

AT200 wird als 1 Liter-Kanister geliefert.

Lieferform

Bestell-Nr.	Inhalt	Inhalt /Karton
378189	1 Liter	10 x 1 Liter

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Einsatz	Zum Säubern und Entfetten
Auftragungsart	Tuch
Ablüfzeit	ca. 1 Minute
Lagerfähigkeit	24 Monate

Vorbereitung

Für jeden vorliegenden Werkstoff gilt, dass die Oberfläche trocken, staub- und fettfrei sein muss.

Verarbeitung

- Der Auftrag sollte mit einem Tuch erfolgen.
- Beachten Sie die Ablüfzeit. Der Richtwert gilt für Normaltemperatur.


Bitte beachten

Alle Primer/Reiniger sind nach EG Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. Alle Primer/Reiniger stellen Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften dar. Das jeweilige Sicherheitsdatenblatt nach 91/155/EWG steht auf Anfrage zur Verfügung.

Hinweis

- Der Einsatz von Primern und Reinigern erübrigt nicht die Durchführung von Eignungstests mit den Hauptprodukten. Bei allen wichtigen und grossen Objekten sollten Haftungsversuche auf den Original-Untergründen vorgenommen werden.
- Beachten Sie dabei, dass an Materialien, welche leicht wandernde Bestandteile an die Dichtungsmasse abgeben können, keine oder keine ausreichende Haftung zu erzielen ist. Hierzu zählen z.B. hochweichmacherhaltiges PVC, Teer, Bitumen oder organische Elastomere.

Alle Hinweise zum Einsatz von Primern und Reinigern sind allgemeiner Natur und dienen einer ersten Einstufung. Konsultieren Sie die technischen Datenblätter bzw. Merkblätter der einzelnen Dichtstoffe / Hauptprodukte für weitere Empfehlungen.



AT200

Reiniger

Der illbruck AT200 Reiniger ist ein Lösemittelgemisch zum Säubern und Entfetten. Fette, Öle, etc. können hiermit von Fugenflanken und Haftflächen sowie Arbeitsgeräte entfernt werden. **Nicht geeignet** für den Einsatz auf lösungsmittlempfindlichen Kunststoffen oder Anstrichen.

AT200

Reiniger

 **illbruck**
making it perfect.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch

Service

Fragen an unsere Anwendungstechnik nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Zusatzinformation

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Alle Angaben sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.

Die Auswahl des übrigen Baumaterials sowie weitere situative Bedingungen beeinflussen die Verarbeitung bzw. Anwendung unserer Produkte. Genügend eigene Eignungstests sind unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise durchzuführen. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.



tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com