

## Material

ME304 ist ein einseitig klebendes Abdeck- und Schutzband.

## Ausführung

ME304 wird in weiss geliefert.

## Lieferform

Bestell-Nr.	Breite in mm	Rollen /Karton	Meter /Karton
386612	18	24	1200

Rollenlänge: 50m

## Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	Imprägniertes, weisses Papier & synthetischer Klebstoff
Klebkraft auf Stahl	0,4 N/10mm Bandbreite
Bruchlast	49 N/10mm Bandbreite
Bruchdehnung	2,50%
Temperaturbeständig	+70°C

## Vorbereitung

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und anderen Trennschichten sowie trocken, fest und möglichst glatt sein.
- Ein Aufräumen der Oberfläche ist nicht nötig.
- Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen.

## Verarbeitung

- Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftfähigkeit abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung.
- Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

## Reinigung


Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel.

## Hinweis

- Das Band ist nicht für Aussenanwendungen bestimmt.
- Die Langerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 60% relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

## Sicherheitshinweis

Dieses Produkt ist bei normaler Anwendung ungefährlich.



## ME304

### Tapeten-Abdeckband 2070

Das Tapeten-Abdeckband 2070 ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Um bei empfindlichen Oberflächen wie z.B. Tapeten keine Schäden zu verursachen, ist das Band mit einem speziellen Acrylat-Klebstoff mit geringer Klebkraft ausgestattet. Durch die glatte Oberfläche sorgt das ME304 zum für eine saubere Farblinienkante, welche bei Malerarbeiten sehr geschätzt wird.

#### Produktvorteile

- Schwache Klebkraft
- Gute Licht- und UV-Stabilität
- Rückstandslos entfernbar

---

**Service**

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

**Zusatzinformation**

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



tremco illbruck Swiss AG  
Sihlbruggstrasse 144  
6340 Baar,  
Tel +41 41 760 12 12  
Fax +41 41 760 13 20  
[info.ch@tremco-illbruck.com](mailto:info.ch@tremco-illbruck.com)