



Descripción

TN252 es una banda adhesiva de espuma de células cerradas con una gran adaptabilidad. El soporte de espuma permite reducir la energía y la tensión de la junta sobre el montaje completo. Junto con un adhesivo acrílico de doble cara y alto rendimiento.

TN252 es una opción ideal para aplicaciones de adherencia exteriores difíciles. El producto presenta durabilidad en todas las condiciones atmosféricas y es resistente a los rayos UV, a las temperaturas extremas, al moho, a la oxidación y al ozono. **TN252** es una cinta de espuma negra con un revestimiento azul.

Embalaje

Código	Dimensiones	Unidad/Caja	Rollo mts.
310260	0,8 mm x 9 mm	Caja 24 Rollos	100
310262	0,8 mm x 12 mm	Caja 18 Rollos	100
310263	0,8 mm x 12 mm	Caja 108 Rollos	10
310264	0,8 mm x 15 mm	Caja 15 Rollos	100
310265	0,8 mm x 15 mm	Caja 90 Rollos	10
310266	0,8 mm x 19 mm	Caja 12 Rollos	100
310267	0,8 mm x 19 mm	Caja 72 Rollos	10
310268	0,8 mm x 25 mm	Caja 9 Rollos	100
310269	0,8 mm x 30 mm	Caja 7 Rollos	100
310271	1,2 mm x 9 mm	Caja 24 Rollos	61
310272	1,2 mm x 12 mm	Caja 18 Rollos	61
310273	1,6 mm x 9 mm	Caja 24 Rollos	61
310274	1,6 mm x 12 mm	Caja 18 Rollos	61
310275	1,6 mm x 15 mm	Caja 15 Rollos	61
310276	1,6 mm x 19 mm	Caja 12 Rollos	61
311298	1,6 mm x 19 mm	Caja 60 Rollos	10
310277	1,6 mm x 25 mm	Caja 9 Rollos	61
310278	1,6 mm x 30 mm	Caja 7 Rollos	61
310279	1,6 mm x 40 mm	Caja 5 Rollos	61

Información técnica

Características	Normas	Valores
Descascarillado a 180° (N/m) tras 15 minutos sobre acero inoxidable	PSTC-	11,181 101
Adherencia al cizallamiento dinámico (kPa) tras 72 horas sobre acero inoxidable	NPT*-5	827
Ruptura adhesiva dinámica (kPa) tras 24 horas de aluminio/pintura	NPT*-5	689
Carga a la ruptura (kPa)	ASTM D 896	- 412
Alargamiento (%)	ASTM D 275	- 412
Absorción del agua (% del peso)	NTP* -	5 11
Temperatura de uso recomendada		de -40 °C a +95 °C
Temperatura de aplicación recomendada		de +15 °C a +50 °C
Conservación y almacenamiento		12 meses en su embalaje original cerrado, en un lugar fresco y seco, entre +5 °C y +25 °C

*NTP: norma interna

Los valores paramétricos no se garantizan y difieren según los lotes.

TN252

Adhesivo de doble cara V2800

Encolado y montaje en la industria, la construcción y el transporte. Este producto se ha diseñado para aplicaciones de adherencia exteriores difíciles, como emblemas y decoraciones, rótulos y placas, barras de montantes de ventana y arcos de remolque, así como para refuerzos de paneles, laminados de vidrio de seguridad, sellado, moldeado bilateral, etc.

Ventajas

- Reduce o elimina el uso de las sujeciones mecánicas (tornillos, remaches, etc.), los adhesivos líquidos, las soldaduras y el posterior barnizado de la superficie, logrando un ahorro de tiempo, un aumento de la productividad, una reducción de los costes y una mejora del aspecto general de los montajes.
- Reduce las vibraciones y distribuye las tensiones sobre la totalidad de la línea de adherencia.
- Gracias a su característica de "fraguado rápido", mejora el tiempo de instalación y aumenta la productividad.

Preparación

Para obtener una adhesión adecuada, las dos superficies deben estar secas, limpias y libres de cera, jabón o aceite. Preferiblemente, se debe utilizar una mezcla 50/50 de agua e isopropanol.

Consejos de Aplicación

- Las cargas estáticas no pueden superar los 35 g/cm².
- Recomendamos probar todos los productos en las condiciones de uso reales antes de proceder al empleo para el que estén destinados.
- Resulta conveniente no utilizarlos sobre una tela sintética, hormigón muy granulado, pintura dañada, papel pintado áspero o superficies similares. Las temperaturas bajas en el momento de la aplicación pueden aumentar el riesgo de formación de condensación sobre la superficie, lo que provocaría la reducción de la adherencia final.
- El producto es autoadhesivo, por lo que recomendamos proceder a la aplicación a una temperatura mínima de 15 °C. Si es posible, procure respetar una duración de mantenimiento de 24 horas a temperatura ambiente antes de aplicar la carga.

Servicio Técnico

tremco illbruck tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

Garantía

Los productos de tremco illbruck están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. tremco illbruck Group se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



tremco illbruck SLU
Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès, Barcelona.
España
T: +34 9 37 19 70 05
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.es