

## Descripción

La imprimación para butilo y asfálticos es un polímero de caucho sintético con solventes para usar con cintas y membranas illbruck.

## Embalaje

Código	Contenido	Unidad/Caja	Cajas/Palet
304180	1 L	Caja de 12 bidones	70

## Información técnica

Características	Valores
Color	transparente
Tiempo de apertura a +20 °C	8 horas
Tiempo de evaporación abierto en:	Alrededor de:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• +20 °C</li> <li>• +5 °C</li> <li>• 0 °C</li> <li>• -5 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 min</li> <li>• 20 min</li> <li>• 30 min</li> <li>• 40 min</li> </ul>

Consumo variable según el soporte 1 l = aprox. 80 m para un ancho de 4 cm

Conservación en su embalaje original cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5 °C y +25 °C

Almacenaje 12 meses

## Preparación

- Antes de cualquier aplicación, es necesario verificar la compatibilidad con los soportes.
- Es probable que las pinturas, lacas y plásticos se disuelvan con esta imprimación.
- Eliminar las partes no adhesivas del soporte, así como, rastros de pinturas viejas o productos de impregnación.
- La imprimación se aplica por encima de -5 °C, en un sustrato seco, libre de polvo y sin grasa.

## Consejos de Aplicación

- Aplicar con una capa regular y con cuidado.
- Si es necesario, proteger las áreas que no deberían ser tratadas con una cinta adhesiva.
- Limpie cualquier salpicadura inmediatamente.

## Limpieza

Las salpicaduras deben limpiarse de inmediato.

## Salud y precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de cualquier aplicación.

## Certificados



## ME901

### Imprimación para butilo y asfálticos

La imprimación **ME901** se usa para aumentar la fijación inicial y para preparar la superficie, especialmente en soportes porosos (hormigón, piedra). Facilita la adhesión cuando se trabaja con membranas de butilo o betún illbruck.

#### Ventajas

- Mejora la adherencia.
- Asegura una ligera consolidación del soporte.
- Seca rápidamente.

**Servicio Técnico**

tremco illbruck tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

**Garantía**

Los productos de tremco illbruck están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. tremco illbruck Group se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



**tremco illbruck SLU**  
Delegación España y Portugal  
Ronda Maiols, 1  
Edificio BMC. Local 135-137  
T: +34 9 37 19 70 05  
08192 Sant Quirze del Vallès  
Barcelona • España  
F: +34 937 197 499

info.es@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.es