

Description

ME615 est un ruban polyéthylène pare-vapeur conformable disposant d'une épaisseur de 0,11mm avec masse adhésive caoutchouc.

Emballage

Code Art.	Dimensions	Couleur	Unités/Carton	Longueur totale
311210	50 mm x 33 m	Orange	carton de 36 rlx	1188 m

Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Masse adhésive	caoutchouc
Résistance mécanique	15N/cm
Allongement	200%
Adhésion sur acier	2,5N/cm
Adhésion sur lui-même	1,5N/m
Tenue en température	-5°C à +50°C
Température d'application	0°C à +40°C
Température de stockage	+10°C à +25°C
Durée du stockage	12 mois à l'abri



ME615

Adhésif orange

ME615 permet :

- l'assemblage de films de protection
- la protection courte durée des huisseries lors de projection d'enduit ou de peinture en façade
- des applications bâtiment en général

Avantages

- Facile à dérouler et découper
- Pouvoir adhésif immédiat élevé
- Résistant à l'eau
- Flexible à basse température
- Bonne résistance à l'abrasion
- Reste souple à basse température

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.illbruck.fr