

## Beskrivning

Butylband Aluminium består av en högkvalitativ plastoelastisk butylgummimassa belagd på en sida av en aluminerad polyester väv. Det mycket rivtåliga bandet har hög häftförmåga och är UV-, ång-, gas- och väderresistent.

## Förpackning

- 50 x 1,2 mm 25 m x 6 st
- 75 x 1,2 mm 25 m x 4 st
- 100 x 1,2 mm 25 m x 3 st
- 150 x 1,2 mm 25 m x 2 st

## Teknisk information

Teknisk information	
Egenskap	TestmetodResultat
Tjocklek	EN 1849-20,7 mm, 1,2 mm
Densitet	1.5
Byggnads klassificering	DIN 4102 B2
Ånggenomsläpplighet	DIN 4108- > 1500m 3
UV tålighet	10 år
Temperaturbeständighet	- 40°C till + 80°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°
Kemikaliebeständighet	Tål ej bensin, lacknфта, para n och liknande kemikalier.
Emissionsklass	EC1Plus
Lagring	Vid +10°C till + 20°C. Torrt.
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning
Primer	Butylprimer ME902, ME904

## Förberedelse

- Ytorna skall vara torra och fria från damm, olja, fett och andra ämnen som kan försämra vidhäftningen.
- Grova och porösa eller frostbelagda ytor kan i vissa fall behöva primas med ME902 Butylprimer eller ME904 Butyl & Bitumenprimer
- Bandet bör vara rumstempererat innan montage i kall väderlek

## Installation & montering

- Kapa bandet till erforderlig längd / form och med beräknat överlapp på minst 25 mm.
- Pressa fast bandet (med t.ex. en trasa) omsorgsfullt och med jämt tryck över hela ytan eller allra bäst, rulla fast bandet med hjälp av en tryckrulle. OBS bandet får inte sträckas eller punkteras.
- Kontrollera att inga luftfickor uppkommit.



## ME402

### Butylband Aluminium

För Inom- och utomhusbruk. Tätar, överlappar och förbinder olika material på- och runt fasader, fönster, dörrar, tak, ventilations- och luftkonditioneringsystem mm.

#### Fördel

- UV och vädertålig
- Högt motstånd mot gas & vattenånga
- Starkt och rivtålig
- Fäster på de flesta material

### Observera

Ej för permanent bruk under vatten eller på trafikerade ytor.  
V.g. kontrollera kompatibiliteten i kontakt med andra  
tätningssmedel.

Butyl är inte kompatibel med Hybridfogmassor/ lim.

### Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet  
påbörjas.

---

#### Produktrådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger  
dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog-  
och Limleverantörers Förenings allmänna  
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

[info.se@cpg-europe.com](mailto:info.se@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)