

Beskrivning

Lösningsmedelsfri primer för behandling av substrat förillbruck butyl- och bitumenband.

Atgång

1 L primer till ca 4,5m²

Förpackning

1 L flaska

Teknisk information

Teknisk information

Bas.	Akryl co polymer
Färg	Vit
Åtgång	1 L primer till ca 4,5m ²
Torktid	Omedelbar, men hög luftfuktighet och låg temperatur medför lång torktid
Arbetstemperatur	-10°C till +45°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C
Lagring	Produkten skall förvaras i originalförpackning i upp till 24 månader från tillverkningsdatum, torrt och frostfritt (+5°C till max. +25°C).

Förberedelse

- Underlaget skall vara fast (inga lösa partiklar), rent, torrt,damm- och fettfri.
- Fritt från vattenavstötande substanser som t.ex. fett &silikon.
- Färgrester och impregnering måste avlägsnas från denvidhäftande ytan.

Installation & montering

- Skaka burken väl innan användning
- Applicera produkten jämt och omsorgsfullt på substratet
- Om det behövs bör ytor som ej är färdigmålade täckasmed tejp
- Håll burken väl tillsluten

Rengöring

Torka bort fläckar och stänk omedelbart.

Observera

Primer kan inte användas på frusna eller mättade underlag.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.



ME904

Butyl- & Bitumenprimer

Primer fungerar som ett bindemedel och förbehandling samt förbättrar vidhäftningen på gips, betong, murverk, träfiberskivor. Den kan också användas till förbättra vidhäftning på äldre träsubstrat. Vissa sugande underlag kan bli något fuktiga vid applicering och om tejp används kan denna appliceras på den fuktiga ytan.

Fördel

- Lösningsmedelsfri
- Kort torktid

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas. tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

Produktrådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com