

Materiaal

Hoogwaardig, dubbelzijdig en zelfklevend polyethyleenschuim met gesloten celstructuur, afgedekt door een schutfolie.

Leveringsvorm

Artikelnr.	Afmeting	Verpakking
TN050311870	12 x 3 mm	24 rollen à 25 mtr/doos

Technische informatie

Eigenschap	Specificatie
Volumieke massa	50 kg/m ³
Lijmlagen	Synthetisch rubber
Treksterkte (lengte)	705 kPa
Treksterkte (breedte)	485 kPa
Rek bij breuk (lengte)	170%
Rek bij breuk (breedte)	175%
Compressieweerstand 10% indrukking	26 kPa
Compressieweerstand 25% indrukking	49 kPa
Compressieweerstand 50% indrukking	120 kPa
Waterabsorptie	<1%
Temperatuurbestendigheid	-80°C tot +90°C
Houdbaarheid	min. 12 maanden

Vorbereiding

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

- Reinig de ondergrond grondig
- Breng de tape aan op de ondergrond
- Verwijder de schutfolie
- Verlijm vervolgens de beplating op de ondergrond, de tape functioneert hierbij als afstandhouder

Let op

- De tape dient slechts als hulpmiddel, het lijmsysteem voor de beplating verzorgt de uiteindelijke fixatie

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.



TN050

Paneltack Tape

TN050 is een dubbelzijdig klevend tape, toe te passen binnen een compleet lijmsysteem voor het bevestigen van HPL hard kunststof, vezelcement en aluminium gevelbeplating, boeiboorden en borstweringen.

Productvoordelen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Bereikt zeer snel de eindsterkte
- Dubbelzijdig klevend, voorzien van schutfolie
- Garandeert een gecontroleerde lijmdikte achter beplating
- De tape fixeert de beplating tijdens het droogproces van de lijm

TN050

Paneltack Tape



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html