

## Beskrivning

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum och lim.

## Förpackning

500ml flaska (12st/kartong)

## Teknisk information

### Teknisk information

Lagring Förvaras upprätt minst 12 månader öppnad och torrt i +10°C till +25°C på en väl ventilerad plats.



## Installation & montering

- Vid allt arbete med Polyuretanskum / lim är det viktigt att skydda sig själv med handskar och skyddsglasögon, omkringliggande ytor skyddas på lämpligt sätt med maskeringstape e.dyl. Är ändå olyckan framme skall skumborttagaren användas innan skummet har härdat.
- Spraya på skummet tills allt är upplöst och torka av med luddfri trasa.
- Vid avslutat arbete med pistolskum och flaskan är tömd: Montera på sprayventilen på skumborttagaren och gör ren pistolens utsida och ventil.
- Därefter skall skumborttagaren skruvas på skumpistolen. Tryck in avtryckaren på pistolen flera gånger tills allt skum är borta och ren vätska kommer genom pistolmunstycket.
- Vänta ca 15 minuter och låt medlet verka och tryck in avtryckaren ytterligare en gång.
- Spraya gärna ventilfästet med teflonspray.
- Monteras nästa flaska pistolskum direkt efter rengöringen är det viktigt att trycka in avtryckaren på pistolen någongång innan arbetet börjar för att försäkra sig om att ingrester av rengöringsmedlet finns kvar i pistolen.
- Vid arbetsuppehåll upp till 4 veckor med Pistolskum (ej tömd flaska) skall pistolskumsflaskan sitta kvar på pistolen.
- Skumborttagare kan även användas för att avlägsna färg, vax, fett och olja. Varning: Vissa målade ytor, plaster och textilier kan bli missfärgade eller lösas upp av skumborttagare, testa först på en mindre eller dold yta.

## AA290

### Skumborttagare

Spraytvättning av verktyg och spill samt rengöring inuti skumpistoler. Avlägsnar även färg, vax, fett och olja.

#### Fördel

- Spraytvättning av verktyg och spill
- Rengöring inuti skumpistoler
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja

### Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Tryckbehållare - får ej utsättas för solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tombehållare. Får inte sprayas mot öppen eld eller mot glödande föremål. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning av spray. Får ej tömmas i avlopp.

---

#### Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com