

Materiaal

PE-strook voorzien van een vlies, dispersieacrylaatlijm en in twee delen verwijderbare laag schutfolie.

Leveringsvorm

Kleur	Verpakking	Breedte x lengte in mm	Stuks/doos	Artikelnr.
zwart	strook	190 x 1130	80	ME323502500
zwart	strook	250 x 1130	40	ME323510152

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Slagregendichtheid	DIN EN 1027	600 Pa.
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN EN ISO 12572	Sd-waarde <0,5
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +45°C
UV-weerstand		2 maanden
Brandgedrag	DIN 4102	B2
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid		12 maanden

Vorbereiding

- Hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en zaagresten.
- Stof en zaagresten verwijderen met een handveger, indien deze alsnog achterblijven [ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer](#) toepassen.
- Bij licht vochtige ondergronden adviseren wij ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer of [AT101 Primer Zuigende Ondergronden](#) toe te passen.

Verwerking

- Reinig de kopsen kanten van het vloerelement grondig.
- Neem het bovenste deel van de schutfolie weg en positioneer de kanaalplaatstrook over de kanalen heen.
- Verwijder vervolgens het tweede deel van de schutfolie, de kanaalplaatstrook stevig aandrukken en narollen met een aandrukroller.
- Verbruik: 2 stroken per kanaalplaat (aan beiden zijden 1 strook).
- *Aanbrengen kan tevens als de vloerdelen nog op de vrachtwagen of losplaats liggen, voordat deze met de kraan op hun plaats worden getild.*

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME323

Kanaalplaatstrook

ME323 Kanaalplaatstrook is volledig zelfklevend en geschikt om kopsen zijden van kanaalplaten eenvoudig en snel luchtdicht af te werken. Tevens zorgt deze afdichting ervoor dat de kanalen niet vollopen met mortel tijdens het afstorten van de vloerranden.

Productvoordelen

- Kant-en-klare strook om direct tegen de vloerplaten aan te brengen
- Volledig zelfklevend met 2-delige schutfolie
- Snellere oplossing dan werken met afdichtdoppen

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.

**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.comwww.cpg-europe.com/nl_NL/index.html