

## Materiaal

Een duurzame PVC slabbefolie.

## Leveringsvorm

Kleur	Verpakking
zwart	1 Rol/doos

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m <sup>3</sup>
Shore a hardheid	DIN 53505	33° +/- 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm +/- 5%
Breukverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m <sup>2</sup>
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min./ 70°	≤ 4%
UV bestendigheid	-	Goed
Houdbaarheid	-	12 maanden
Verwerkingstemperatuur		omgeving van +5°C tot 35°C materiaal van +15°C tot 35°C

## Verwerking

- De slabbefolie aanbrengen met een overmaat van 100-200 mm.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm.
- De slabbefolie kan tevens verlijmd (OT301 Universele Folielijm) worden.
- Aansluitingen met eventuele spouwfolie altijd dakpansgewijs (afwaterend naar buiten) uitvoeren.

## Extra informatie

Foliebreedte	Artikelnr.
30 cm	ME536312008
40 cm	ME536312009
50 cm	ME536312010
60 cm	ME536312011
70 cm	ME536312012
80 cm	ME536312013

[Andere afmetingen op aanvraag.](#)

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Certificering



## ME536

### PVC Slabbefolie

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen of als compartimenteringsfolie worden toegepast. De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met de [OT301 Universele Folielijm](#).

#### Productvoordelen

- Wordt gemaakt van gerecycled materiaal
- Mechanisch sterke folie
- Duurzaam materiaal
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig
- Te bevestigen d.m.v. nieten of verlijmen
- Vrij van zware metalen

**ME536**

**PVC Slabbefolie**



---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

[info-nl@cpg-europe.com](mailto:info-nl@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)