

Description

ME630 est un ruban adhésif de masquage papier d'une épaisseur de 0,11 mm.

Emballage

Code Art.	Dimensions	Couleur	Unités/Carton	Longueur totale
311482	100 mm x 50 m	Beige	carton de 12 rlx	600 m
311478	25 mm x 50 m	Beige	carton de 36 rlx	1800 m
311479	38 mm x 50 m	Beige	carton de 24 rlx	1200 m
311480	50 mm x 50 m	Beige	carton de 24 rlx	1200 m
311485	38 mm x 50 m	Beige	carton de 24 rlx	1200 m
311486	50 mm x 50 m	Beige	carton de 24 rlx	1200 m
311487	75 mm x 50 m	Beige	carton de 16 rlx	800 m



Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Masse adhésive	caoutchouc
Résistance mécanique	30N/cm
Allongement	9%
Adhésion sur acier	3,8N/cm
Tenue en température	0°C à +60°C (ou +80°C)
Température d'application	+5°C à +30°C
Température de stockage	+10°C à +25°C
Durée du stockage	12 mois à l'abri

A noter

Risque de transfert de l'adhésif, protection de très courte durée.

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application sur notre site : www.illbruck.com

ME630

Adhésif de masquage papier

ME630 s'utilise pour le masquage de peinture intérieur et extérieur courte durée.

Avantages

- Tenue en température +60°C (ou +80°C)
- Facile à dérouler et déchirer
- Tack faible
- Repositionnable

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



Tremco CPG France SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@cpg-europe.com
www.illbruck.com