

## Leveringsvorm

Artikelnr	Geschikt voor	Afmetingen
AA925340675	310 ml kokers	536 x 276 x 83 mm
AA925340675	400 - 600 ml borsten	536 x 276 x 83 mm

## Technische informatie

Applicatiemogelijkheden	Rul en spray
Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Nee
Regulator	6,8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting	½ " buitendraad

## Verwerking

Geadviseerd wordt een compressor te gebruiken met een opbrengst van minimaal 150l/min en  $\geq 100$  liter tank.

## Reiniging

Na gebruik grondig reinigen en het binnenwerk licht vettig houden met [AA291 Adapter Smeerspray](#).

## Let op

De connectors met 1/2" binnendraad, zijn niet inbegrepen.



## AA925

### Jetflow 600 Combi



[SP925 FLEXIBLE SEAL COATING](#) kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als ril of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken.

De korte conusvormige tuit (met buitendraad) en de lange (t-vormige) tuit zijn los te bestellen als set: Artikelnummer NS000341758.

#### Productvoordelen

- Maximaal vermogen: 2,5 kN
- Voor spuiten en kitten
- Universeel toepasbaar

AA925

Jetflow 600 Combi

 **illbruck**  
making it perfect.

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

[info-nl@cpg-europe.com](mailto:info-nl@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)