

## Description

ME420 est un adhésif orange de 0,11mm d'épaisseur avec masse adhésive caoutchouc conformable. ME420 possède un pouvoir adhésif immédiat élevé.

## Emballage

Code Art.	Dimensions	Couleur	Unités/Carton	Longueur totale
311422	50 mm x 33 m	Orange	carton de 36 rlx	1188 m
311423	75 mm x 33 m	Orange	carton de 24 rlx	792 m

## Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Masse adhésive	caoutchouc
Résistance mécanique	19 N/cm
Allongement	170%
Adhésion sur acier	1,6 N/cm
Adhésion sur lui-même	1 N/cm
Tenue en température	-5°C à +50°C
Température d'application	0°C à +40°C
Température de stockage	+10°C à +25°C
Durée de stockage	12 mois à l'abri

## Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application sur notre site : [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).



## ME420

### Ruban PVC pare-vapeur

ME420 s'utilise pour :

- l'assemblage de films de protection
- le jointage de panneaux isolants, de coffrage
- l'applications polyvalentes dans le bâtiment
- l'obturation de gaines VRD
- le confinement de courte durée
- l'étanchéité des combinaisons
- la protection temporaire de courte durée

#### Avantages

- Barrière contre : l'humidité, l'eau et la poussière
- Se découpe facilement
- Pouvoir adhésif immédiat élevé

---

**Service Technique**

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

**Note**

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



**Tremco CPG France SAS**  
Valparc – Oberhausbergen CS73003  
67033 Strasbourg Cedex  
France  
T: +33 971 00 8000  
F: +333 88103081

[info.fr@cpg-europe.com](mailto:info.fr@cpg-europe.com)  
[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)