

## Komprimačná páska illmod Trio dostáva inteligentnú membránu

Populárna komprimačná páska na montáž okien illmod Trio prechádza po dvadsiatich rokoch výraznou modernizáciou. Dostáva nielen nový názov, TP654 illmod Trio 1050, ale aj množstvo vylepšení.

Na novom modeli komprimačnej pásky illmod Trio 1050 nájdeme úplne novú sendvičovú architektúru: Do stredového impregnovaného penového materiálu s otvorenou štruktúrou buniek bola integrovaná membrána s funkciou premenlivej priepustnosti vlhkosti. Kľúčovou úlohou membrány, ktorá je v páske umiestnená vo vodorovnej vlne, je zmena vlastnej difúznej priepustnosti v závislosti od okolitej vlhkosti. V prípade vysokej vzdušnej vlhkosti blízko membrány sa jej štruktúra otvára a vlhkosť veľmi jednoducho odchádza von. A, naopak, ak je materiál v blízkosti membrány suchý, membrána si ponecháva vyššiu tesnosť a spomaľuje prechod vlhkosti. Výsledkom je, zjednodušene povedané, ustavičné optimalizované vysychanie škár v priebehu celého roka. Navyše, celá stredová časť pásky je plne impregnovaná, čo zaručuje vysokú vodotesnosť proti hnanému dažďu do tlaku 1 050 Pa, UV stabilitu a v kombinácii s integrovanou membránou predovšetkým skoro nulovú škárovú prievzdušnosť pásky. Minimálnu škárovú prievzdušnosť detailu často požadujú stavitelia pasívnych a nízkoenergetických domov, ktorí radi dávajú svoje domy podrobiť skúške tesnosti obalu, teda blower door testu.

Viac sa dozviete na [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).



## Zárubne v znamení minimalizmu



Súčasný trend minimalistických interiérov plne rešpektuje skrytá zárubňa AKTIVE od J. A. P. Slovakia, ktorá vytvára čistý dverný prechod bez viditeľných obložiek. Základom je hliníková konštrukcia, ktorá sa po inštalácii skryje pod povrchovú úpravu priečky. Skrytá zárubňa AKTIVE je dostupná v polodrážkovom variante AKTIVE 25/15 na otváranie dverí od seba a v bezpolodrážkovom variante AKTIVE 40/00 na otváranie smerom k sebe. Kombinácia oboch variantov ponúka ideálne riešenie pre dve susediace dverné krídla v jednej miestnosti s rozdielnou orientáciou otvárania. Bezproblémovú manipuláciu s dverným krídlom zabezpečujú 3D skrývateľné pánty. Skrytú zárubňu AKTIVE možno použiť do murovanej i sadrokartónovej priečky s minimálnou dokončenou hrúbkou 100 mm. Možno do nej vsadiť dvere s atypickou výškou až do 3 700 mm a možné je aj riešenie bez nadpražia alebo do šikmých priestorov. Viac na [www.jap.sk](http://www.jap.sk).