



- **Stabile Fixierung und Montage**
- **Kurze Aushärtezeit**
- **Einfache Verarbeitung mit Rührchen**

FÜR DIE MONTAGE VON INNENTÜREN UND ALS VERFÜLLUNG VON HOHLRÄUMEN. HOCHFESTE UND UNEMPFINDLICHE FIXIERUNG.

Der FM710 2K-Montageschaum Plus ist die hochfeste und wohngesunde Lösung für die Innentürmontage. Er überzeugt durch seine schnelle und einfache Verarbeitung und mit der EC1 Plus-Zertifizierung mit der er unbedenklich in Innenräumen eingesetzt werden kann. Zudem wird beim Verfüllen von Hohlräumen in Wänden, an Rohrausbrüchen und tiefen Durchdringungen eine harte und unempfindliche Verfüllung gewährleistet, die gleichzeitig die Dämmung und Isolierung übernimmt.



VERARBEITUNGS- HINWEISE

FM710 2K- Montageschaum Plus

- Die Untergründe müssen sauber und tragfähig sein. Lose Teile, Staub und Fett sowie sonstige antiadhäsive Bestandteile entfernen
- Angrenzende Flächen sowie Wand-, Decken- und Bodenflächen im Arbeitsbereich abdecken
- Vorgeschriebene Schutzmaßnahmen, Arbeitsschutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille anlegen (siehe dazu auch Beschreibung im Sicherheitsdatenblatt Punkt 8)

Verarbeitung



Schritt 1:
Röhrchen fest auf die Dose schrauben.



Schritt 2:
Grünen Aktivierungsknopf in die vorgesehene Öffnung einlegen.



Schritt 3:
Dose mit beiden Händen, senkrecht auf einen ebenen Untergrund, fest andrücken bis der Dosenboden aufsetzt und der Aktivierungsknopf einrastet.



Schritt 4:
Nach Aktivierung die Dose ca. 20x kräftig schütteln, um die chemische Reaktion zu starten.



Schritt 5:
Dose sofort zügig nach der Aktivierung, innerhalb von 3 Minuten, vollständig, mit dem Ventil nach unten, verarbeiten/entleeren.



Schritt 6:
Die entleerte Dose vorschriftsmäßig über das Recycling-Unternehmen PDR entsorgen.

Für Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung:



TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu