

## Ekologické tmely a lepidla



SP036

**Fix & Fit**  
Adhesive & Sealant

**MULTI  
PURPOSE**



- Bonds and seals most construction materials
- Over paintable
- Flexible

SP350

**Fix & Seal  
High Tack**

High Tack Adhesive  
for Heavy Duty  
Bonding

**INSTANT  
GRAB**



- Bonds & seals virtually anything
- Interior & exterior use - over paintable
- Solvent & isocyanate free



## Špičková lepidla a tmely s respektem k přírodě

Řada profesionálních tmelů a lepidel s označením SP představuje moderní materiály s důrazem na výbornou zpracovatelnost, houževnatost a šetrnost vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zahrnuje vše, co je nezbytné ke kvalitnímu utěšňování a lepení nejrůznějších prvků v jakémkoliv průmyslovém odvětví.

Všechny tmely a lepidla série SP vycházejí z vlastní chemické báze, která byla vyvinuta společností tremco illbruck za účelem splnění náročných požadavků trhu na minimalizaci emisí škodlivých látek a vysoký pracovní komfort.

Společným rysem této řady tmelů a lepidel je špičková aplikovatelnost, velmi kvalitní struktura hmoty, přetíratelnost a nezapáchavost. Všechny materiály jsou bez obsahu silikonu.



### SP520

#### Těsnicí tmel Soft



Velmi dobře zpracovatelný a po vytvrzení měkký tmel určený pro utěsnění nejnáročnějších dilatačních spár ve fasádách. Tmel vytváří minimální napětí vůči podkladu a snadno se přizpůsobí změnám rozměrů spáry a extrémním výkyvům teploty. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

##### Přednosti produktu

- výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

### SP525

#### Těsnicí tmel



Jednokomponentní těsnicí tmel určený k utěsnění náročných dilatačních spár a konstrukcí. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

##### Přednosti produktu

- výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

### SP025

#### Lepidlo okenních fólií




Lepicí a těsnicí elastická hmota určená pro vytvoření spojů okenní fólie a podkladní plochy. Vzniklé spoje jsou odolné vůči zatečení vody a jsou vzduchotěsné. Přilne na širokou řadu podkladů. Vhodné do interiéru i exteriéru. Aplikace od +5 °C do +40 °C.

##### Přednosti produktu

- lze aplikovat na lehce vlhký podklad
- výrobně odolává působení vody a povětrnosti
- bez zápachu
- snadno zpracovatelné

### SP036

#### Fix&Fit - Lepidlo a tmel




SP036 umožňuje vytvářet odolné a pružné spoje a spáry. Díky dobré tvárnosti a zpracovatelnosti je produkt použitelný jako těsnění i jako lepidlo. Vhodné aplikace: lepení lišt, palubek, desek, utěsnění spár v interiérech i exteriérech. Vhodné na porézní i neporézní materiály.

##### Přednosti produktu

- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- neobsahuje silikon
- bez zápachu při zpracování
- přetíratelný
- elastické chování

### SP540

#### Tmel na pochozí spáry



Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a vyšší odolností vůči mechanické namáhání a oděru. Tmel má vynikající přilnavost na široké spektrum podkladů. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je ± 25 %. SP540 byl speciálně vyvinut k elastickému utěsnění dilatačních spár v komunikačních cestách pro chodce v souladu s EN 15 651 část 4.

##### Přednosti produktu

- ideální do dilatačních spár v podlahách výtečná zpracovatelnost
- přilnavost na širokou řadu podkladů
- UV a povětrnosti odolný
- odolný vůči oděru a poškození

### SP925

#### Tekutá membrána



SP925 je těsnicí hmota vyvinutá speciálně k zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti v místech, která lze obtížně utěsnit běžnými tmely, fóliemi apod. SP925 lze rozstříkat štětcem nebo rozstříkacími, a tak je možno snadno utěsnit složité detaily. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí.

##### Přednosti produktu

- mimořádně snadná zpracovatelnost
- nestéká při aplikaci na vertikální plochy
- UV a povětrnosti odolná
- elastická po vytvrzení
- bez rozpouštědel

### SP050

#### Lepicí tmel




Univerzální elastický tmel určený jak pro tmelení, tak i lepení přilehlých konstrukcí a ploch. Produkt najde své uplatnění hlavně u aplikací, kde je vyžadována vyšší tvrdost materiálu a odolnost vůči oděru. Produkt je velmi šetrný vůči zpracovateli a životnímu prostředí. Určený pro použití v interiéru i exteriéru.

##### Přednosti produktu

- odolný vůči mechanickému namáhání
- trvale elastický
- UV a povětrnosti odolný (nežloutne)
- neobsahuje silikon
- bez zápachu
- přetíratelný

## SP340

### Lepidlo pro předsazená okna



600 ml



## SP350

### Lepidlo s vysokou počáteční pevností



310 ml



Speciální elastické lepidlo s velmi vysokou počáteční kohezní pevností. Lepidlo je určeno pro fixaci předsazeného profilu PR007 k podkladům jako je beton, keramická tvarovka, vápenopísková cihla, pórobeton a dřevo. Po vytvrzení je spoj elastický s maximální pevností v tahu cca 28 kg/cm<sup>2</sup>.

#### Přednosti produktu

- přilnavost na celou řadu podkladů s AT140
- velmi vysoká pevnost spoje po vytvrzení
- neobsahuje silikon, izokyanáty a rozpouštědla
- bez zápachu při zpracování

Produkt byl vyvinut pro všechny aplikace, kde je požadována okamžitá únosnost lepené předmětu bez použití dodatečné mechanické fixace. Díky své extrémně vysoké pevnosti v tahu (3,0 MPa) je SP350 všestranným pomocníkem na stavbách i v domácnostech.

#### Přednosti produktu

- vysoce pevné a zároveň elastické lepidlo
- snadná vytlačitelnost z kartuše
- neobsahuje silikonový olej nebo ředidla
- nestéká při aplikaci na svislé plochy

## SP351

### Montážní lepidlo



310 ml

600 ml



Toto elastické stabilní jednosložkové lepidlo se, díky své schopnosti vyrovnávat pnutí, výborně hodí na lepení různých materiálů při výrobě a montáži oken, kdy je potřebná vysoká počáteční pevnost. Lepidlo je určeno zejména jako náhrada distančních podložek při montáži oken na pásky typu TP651 a TP652. Zároveň je velmi vhodné pro lepení okenních parapetů, krycích lišt a plechů.

#### Přednosti produktu

- náhrada za distanční podložky s atestem z institutu ift Rosenheim
- lepidlo s vysokou počáteční pevností
- elastické lepidlo umožňující dilatace



**tremco illbruck s.r.o.**

Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

[prodej@tremco-illbruck.com](mailto:prodej@tremco-illbruck.com)

[www.tremco-illbruck.cz](http://www.tremco-illbruck.cz)

[f tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)