

Vyrobené pre
mrazivé dni.



Kompletná výbava

pre montáž okien
v mínusových teplotách.



tremco illbruck s.r.o.
Priemyselná 6 / 815
965 01 Ladomerská Vieska • SK
www.illbruck.sk

Moderné materiály na montáž okien v mínusových teplotách.




TP652

Bez omezení

illmiod Trio+

Multifunkčná tesniaca páska určená najmä na utesnenie okených špár v prostredí: pasívna a nízkoenergetická výstavba, bežná výstavba, rekonštrukcie, zateplenie špár.




TP600

Bez omezení

illmod 600

Okenná tesniaca páska určená na rýchle a kvalitné utesnenie pripájacej špáry okien a balkónových dverí. Utesnená špára je vodotesná a páska zároveň výborne tepelne izoluje. Vhodná do exteriéru.



ME350 ME351

-10°C *

Okenná fólia Interiér/Exteriér

Okenná fólia Interiér/Exteriér VV je určená na vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej (ME350) alebo exteriérovej (ME351) strane pripájacej špáry. Nový dizajn fólie, použité lepidlo a oddelený dvojdielny liner umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu aplikáciu fólie.



ME501 SAMOLEPIACI

-10°C *

TwinAktiv HI VV

Samolepiaca okenná fólia s premenlivou hodnotou Sd pre interiér a exteriér so zvýšenou UV stabilitou na výborných 12 mesiacov. Fóliu nie je nutné okamžite zapraviť pod omietku.



ME508 SAMOLEPIACI

-10°C *

TwinAktiv VV

Samolepiaca okenná fólia pre interiér a exteriér. Vďaka premenlivej hodnote Sd je určená k vytvoreniu hydroizolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripojovacej škáry ako aj parotesnej bariéry na interiérovej strane. UV stabilita 6 mesiacov.



ME902

-10°C

B&B Sprejový primer

ME902 Butyl & Bitúmen Primer je impregnácia bez rozpúšťadiel na podkladové plochy ako sú murivo, omietka, betón, drevo a iné porézne materiály.



OT301

-10°C

Lepidlo na fólie Premium

Lepidlo sa používa na prelepenie spojov membrán navzájom alebo k príslušným konštrukciám a na utesnenie rôznych prestupov TZB a káblov cez vzduchotesné membrány alebo dosky.



FM355

-10°C

PUR pena Perfekt nízkoexpanzná

Unikátna nízkoexpanzná pena, ktorá sa vyznačuje vysokou výdatnosťou peny, minimálnou expanziou, skvelou štruktúrou, rýchlym časom vytvrdnutia a aplikovateľnosťou od -10 °C.

