

KRAFT PAKET

Passgenaues Kleberkonzept –
stark für Ihre Fenstermontage.



SP351

OT301

PU020

SP025

SP050

SP340

System	Hybrid	Dispersion	PUR	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Außenbereich	•	•	•	•	•	•
Innenbereich	•	•	•	•	•	
Hohe Anfangshaftung	•					•
Elastische Klebung	•	•		•	•	•
Lösemittel-, isocyanat-, silikonfrei	•	•		•	•	•
Schnelle Durchhärtung	•		•		•	
Abschlussleisten	•					
Aluminium	•				•	
Arbeitsplatten					•	
Dachfolien		•				
Blech	•			•	•	
Dämmelemente			•		•	
Deckleisten	•				•	
Eckwinkel	•					
Fensterbänke	•				•	
Fensterfolie		•	•	•		
Fenstermontage-Zarge						•
Gehrungsgeschnittene Metallfenster					•	
Hartschaumplatten			•		•	
Holz, lackiert	•	•			•	
Holz, natur	•	•	•		•	
Kupfer	•				•	
Latten	•					
Leisten	•					
Metall, eloxiert	•	•			•	
Metallprofile	•				•	
Naturstein	•					
PVC, hart	•	•		•	•	
PVC, weich					•	
Sockelleisten	•					
Sperrholz	•	•			•	
Steine	•	•			•	
Styrodur®		•	•	•	•	
Styropor®		•	•	•	•	
Verbundplatten, OSB, MDF	•	•				
Verzinkter Stahl	•	•			•	
illbruck Produkte	EPDM	Dach- folien	Dämm- stoff	TwinAktiv	Universal	VVMS

Folgende Untergründe sind zum Kleben geeignet: Metalle, Glas, Fliesen, Holz, Holzwerkstoffe, EPS, XPS, Naturstein, Gipskarton, Dämmstoffe, mineralische Untergründe, PCV, GFK. **Folgende Untergründe sind zum Kleben nicht geeignet:** bitumenhaltige Stoffe, Butylkautschuk, Neopren, Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Teflon

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Bitte beachten Sie die Produktdatenblätter. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de