

## Popis

Lepidlo na bázi disperze akrylátových kopolymerů.

## Forma dodání

- Kartuše 310 ml nebo salám 600 ml
- 12 kartuší v kartonu
- Barva světle zelená

## Technická specifikace

Báze	disperze akrylátového kopolymeru, bez obsahu změkčovadel a halogenů
Charakter	trvale pružné lepidlo
Systém	fyzikální schnutí
Doba vytvrzování	2-3 dny v závislosti na druhu fólie a stavební vlhkosti
Hustota	cca 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Aplikační teplota	-10 °C až +50 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C
Skladování	1 rok v neotevřeném originálním balení při teplotě od +10 °C do +25 °C

## Příprava

- Podklad musí být savý a nosný, zbavený oleje, tuku, prachu a jiných částic zhoršujících přilnavost.

## Zpracování

- Salám vložte do aplikační pistole k tomu určené a uřízněte na konci svorku.
- Na podklad, na který budete lepit, naneste OT300 a přiložte membránu/fólii.
- Pro dosažení dostatečné přilnavosti omítky k membráně/fólii musí být fólie nalepena na zeď po celé ploše.
- Salámy po otevření spotřebujte do 24 hodin.
- Lepené spoje nesmějí být trvale mechanicky zatíženy v tahu, stříhu apod.
- Po slepení spojů membrán musí hmotnost izolačního materiálu přenášet konstrukce z latí.
- Lepené spoje případně zajistěte latěmi.
- Zvýšenou vlhkost vzduchu v místnosti odvádějte důsledným a trvalým větráním.

## Důležité upozornění

Linerální podklady mohou být mírně vlhké. Lepení na namrzlé povrchy není možné. Trvalého spoje je dosaženo na všech illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníku. Fixace membrány lepidlem OT300 je možná k podkladům jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo, plasty, kovy, OSB deska, dřevotříska, MDF deska a překližka. Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla. Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.



## OT300

### Nahtpaste

Toto trvale pružné lepidlo slouží k vytváření vzduchotěsných a vodotěsných spojů u membrán a okenních fólií. Slouží také k vyrovnání nerovností v oblasti podkladu např. ostění a pro jednoduché slepení a utěsnění spojů při realizaci složitějších detailů.

#### Hlavní výhody

- Abnormálně vysoká schopnost přilnou na
- velmi širokou řadu stavebních ploch
- Trvale lepicí na povrchu
- Vytvoří pružný spoj

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333