

## Lieferform

Bestell-Nr.	Inhalt Lieferkarton
303983	1 Stück

## Technische Daten

- für Abstechbreiten von 5 - 30 mm

## Verarbeitung

- illmod Klammer von Außen auf die geöffnete Rolle setzen

## Reinigung

- verklebte Klammer mit Reiniger abwischen

## Bitte beachten

- illmod Klammer hält je nach Fugendichtungsbandtyp und Außentemperatur unterschiedlich lange die Rolle geschlossen
- kein dauerhafter Verschluss



## AB007

### illmod Klammer

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder für Abstechbreiten bis 30 mm können kurzzeitig zusammengehalten werden.

#### Produktvorteile

- Wiederverwendbar
- Handhabung mit einer Hand
- verhindert expandierende illmod Rollen

---

**Service**

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

**Zusatzinformation**

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).

**tremco illbruck GmbH & Co. KG**

Werner-Haepf-Strasse 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@tremco-illbruck.com](mailto:info.de@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.de](http://www.tremco-illbruck.de)