illbruck
making it perfect.

Material

Polyethylen-Schaum

Lieferform

TN136 wird in Rollen mit verschiedenen Standardstärken und -längen geliefert. Die Rollenbreite wird entsprechend der Falzhöhe angefertigt. Als Mindestbandbreite werden 10 mm plus die Breite der Dichtungsnut empfohlen. Größere Breiten bieten einen erheblich besseren Eindringwiderstand. Die richtige Stärke für ein bestimmtes System hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Methode zur Fixierung der Glashalteleisten, der Dichtungshärte und der Dicke der Glaseinheiten, und kann nur durch Verglasungstests ermittelt werden. illbruck TN136 Sicherheitsverglasungsband muss unter Druck aufgebracht werden, damit der Druck auf die äußere Leiste/Dichtung aufrechterhalten wird.
Farbe: schwarz

TN136

Sicherheitsverglasungsband

Dieses Sicherheitsverglasungsband dient der Sicherheit von Fenstern und Türen mit außenseitigen Halteleisten. Das Produkt wird als Ersatz für die herkömmliche Innendichtung eingesetzt, wobei die Glaseinheit mit dem Rahmen verbunden und versiegelt wird. Bei korrekter Auswahl und Anbringung des Produkts ist ein unberechtigtes Entfernen der Einheit von außen, ohne sie zu zerstören, praktisch unmöglich.

Produktvorteile

- Zur äußeren Wetter- und Wasserversiegelung bei einer Komprimierung von 30%
- Für den Einsatz im Glas-, Gebäude-, Automobil- und Schiffsbau
- Für Sicherheitsverglasung, Fugen und Anwendungen mit geringer Schubbeanspruchung
- Zugelassen für Pilkington ACTIVTM-Glas
- Für hohe Gewichtsbelastung

Sicherheitsverglasungsband

Service
Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation
Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.at.

Construction Products Group Europe

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/