

FENSTERABDICHTUNG

Hält das Band auf dem unebenen Klinker? Wo bringe ich das Band auf?

Stellen auch Sie sich diese Fragen? Oder finden Sie die Montage des Bandes und die Abstimmung mit dem nachfolgenden Gewerk zeitaufwendig und die Optik wenig zufriedenstellend?

Die Lösung TP610 ILLMOD COMPRI HIGH TACK

- Zeitersparnis durch die schnelle Montage direkt auf den Klinker
- Saubere Optik der Fenster- und Klinkerfuge
- Ideale Renovierungslösung durch die perfekte Haftung auf vielen Untergründe







TP610 ILLMOD COMPRI HIGH TACK

TP610 macht auch die Sanierung leicht!

Das bekannte und bewährte vorkomprimierte Fugendichtungsband eignet sich besonders für die Fensterabdichtung. Wird das Fenster ins Anschlagmauerwerk eingebaut, hat sich TP610 seit Jahrzehnten in der fachgerechten, schlagregendichten äußeren Abdichtung bewährt.

illbruck entwickelt die Produkte aber permanent weiter, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und Zeit zu sparen. So überzeugt das Band jetzt durch die neue starke HIGH TACK Selbstklebung mit dem weiteren Verarbeitungsvorteil: "Zeitersparnis"– vor allem bei einer Klinkerfassade und auch in der Sanierung bei denen häufig unebene Untergründe eine Herausforderung darstellen.



Eine wetterunabhängige Montage ist durch die optimierte Haftung auch bei tiefen Temperaturen gegeben.



Das Fugendichtungsband TP610 ist in folgenden Abmessungen erhältlich, die auf den Einsatz im Fensterbereich abgestimmt sind:

Bestell-Nr.	Bandbreite	Einsatzbereich Fugenbreiten	Rollenlänge	Inhalt Lieferkarton	
grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. in m
510681	13	4 – 10	5,60	8	44,80
510682	15	5 – 12	4,30	7	30,10
510683	20	9 – 20	2,60	5	13,00



Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepp-Straße 1 | 92439 Bodenwöhr