Description
Mousse bi-composante à prise rapide, à base de polyuréthane, sans gaz propulseur.

Préparation
- Les supports doivent être solides, dépoussiérés et dégraissés.
- Découper la pointe de la cartouche et enficher le tube mélangeur.

Mise en œuvre
- Enficher le tube mélangeur et le tuyau de rallonge avec le gicleur coudé sur la cartouche.
- Insérer la cartouche dans le pistolet d'application et doser à l'aide de la gachette.
- Commencer à presser, assez lentement pour que la mousse dans le tube mélangeur ait le temps de commencer à réagir.
- Appliquer rapidement sans interruption la mousse et vider entièrement la cartouche.
- Lors du changement de cartouche, remplacer le tube mélangeur.

Nettoyage
• La mousse encore fraîche s'élimine immédiatement avec le Nettoyant Multi Usages illbruck AA290.
• Pour une mousse durcie, seul le recours aux moyens mécaniques permet le nettoyage.

Précautions d'hygiène et de sécurité
La FDS doit être lue et comprise avant usage.

FM790

Domaines d'application
illbruck FM790 convient particulièrement bien au montage de dormants de portes et aux cadres de portes en bois.

Avantages
- Montage rapide et sans pression des dormants de portes
- Sec à trancher au bout de 90 secondes
- Rendement jusqu'à 4,5 l
- Dispositif d'écartement du dormant démontable au bout de 20 minutes

FM790

illbruck
making it perfect.

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

tremco illbruck

tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be

139115 | 2014-03