

Description

ME420 est un adhésif orange de 0,11mm d'épaisseur avec masse adhésive caoutchouc conformable. ME420 possède un pouvoir adhésif immédiat élevé.

Emballage

| Code Art. | Dimensions | Couleur | Unités/Carton | Longueur totale |
|-----------|--------------|---------|------------------|-----------------|
| 311421 | 38 mm x 33 m | Orange | carton de 24 rlx | 792 m |
| 311422 | 50 mm x 33 m | Orange | carton de 36 rlx | 1188 m |
| 311423 | 75 mm x 33 m | Orange | carton de 24 rlx | 792 m |

Données techniques

| Caractéristiques | Valeurs |
|---------------------------|------------------|
| Masse adhésive | caoutchouc |
| Résistance mécanique | 19 N/cm |
| Allongement | 170% |
| Adhésion sur acier | 1,6 N/cm |
| Adhésion sur lui-même | 1 N/cm |
| Tenue en température | -5°C à +50°C |
| Température d'application | 0°C à +40°C |
| Température de stockage | +10°C à +25°C |
| Durée de stockage | 12 mois à l'abri |

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application sur notre site : www.illbruck.com.



ME420

Ruban PVC pare-vapeur

ME420 s'utilise pour :

- l'assemblage de films de protection
- le jointage de panneaux isolants, de coffrage
- l'applications polyvalentes dans le bâtiment
- l'obturation de gaines VRD
- le confinement de courte durée
- l'étanchéité des combinaisons
- la protection temporaire de courte durée

Avantages

- Barrière contre : l'humidité, l'eau et la poussière
- Se découpe facilement
- Pouvoir adhésif immédiat élevé

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.illbruck.com