

Leírás

Sztirol kaucsuk.

Szállítás

Az OT015-öt 600-ml-es hurkákban szállítjuk.



Rendelés

Cikkszám	Szín	Tartalom
304225	fekete	600ml

A karton tartalma: 12 hurka

* A kartonban 3 kinyomócsőr található. További kinyomócsőrök rendelhetők.

Műszaki információ

Tulajdonságok	Osztályozás
Fizikai forma	paszta
Sűrűség	kb. 1,10 g/cm ³
Hőállóság	+60°C-ig
Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +35°C között
Kiadósság	kb. 200-300 g/m ²
Szellőzési idő*	kb. 30 Sek.
Max. nyitott idő*	kb. 10 perc
Tárolási hőmérséklet	+15°C és +25°C között
Tárolhatóság	12 hónap az eredeti csomagolásban

* Páratartalom és hőmérséklet függvényében változó

Előkészítés

A fogadófelületnek száraznak, olaj-, zsír-, por-, és a ragasztást akadályozó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Használat

- A ragasztandó felületet kenje meg OT015-el.
- Nyomja az EPDM-fóliát a ragasztandó felületre, nagyobb felületek esetében ezután javasolt a fóliát újra leválasztani, hogy a ragasztóból az oldószer kiszellőzhessen.
- Ragassza ezután a fóliát a fogadófelületre, és egy görgő segítségével egyenesse el (szakszerű előkészítés esetén nem szükséges alapozás).
- Az ablakon a fóliát ezen felül egy szorítóléccel vagy más módon is rögzíteni kell a DIN18195-ben leírtaknak megfelelően.
- Zárt helyiségekben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

OT015

EPDM fóliaragasztó



Ez az EPDM fóliaragasztó egy oldószer tartalmú, sztirol kaucsuk alapú ragasztó, mely az illbruck EPDM fóliák ragasztására szolgál az építőiparban szokványos felületekre, mint például a beton, falazat, fa, alumínium, acél, valamint számos hideg bitumen, és az EPDM fóliák átfedései.

Termékelőnyök

- Nagyon jó időjárás- és hőmérsékletállóság
- Kiváló tapadás betonon, vakolaton, acél- és alumínium lemezekon

Tanúsítvány

**Műszaki tanácsadás**

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu