

## Leírás

Impregnált, PP-fóliába bevarrt, egyoldalon öntapadó réteggel ellátott PU-fugatömítő szalag. A dagadószalag, az aktiválószinór segítségével a kívánt időben aktiválható.

## Szállítás

A TP001-et PP fóliába varrva szállítjuk. A tömítőszalag színe szürke, a fólia piros.

## Rendelés

Cikkszám	Min. fugamélység <sup>1)</sup> mm-ben	Fugaszélesség mm-ben	Karton tartalma
304027	15	5-10	1 tek. 200,00 m
304028	20	8-15	1 tek. 100,00 m

<sup>1)</sup> Mérettűrések a DIN 7715 P3 szerint  
Eltérő méretek egyedi ajánlat szerint.

## Műszaki információ

Tulajdonságok	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	DIN EN 13501-1	normál éghető - E osztály
Légzárás	DIN 18 542	teljesíti a BG R-re vonatkozó követelményeket
Kompatibilitás általánosan használt építőanyagokkal	DIN 18 542	adott
Fóliavastagság		40 ± 5 μ
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság	DIN 52615	Sd > 17 m
Légáteresztő képesség		a-érték < 0,1 m <sup>3</sup> / (h*m*(daPa) <sup>23</sup> )
Emisszió	GEV	EC1 PLUS - nagyon alacsony
Felhasználási hőmérséklet		hőmérsékletfüggtelen az aktiválószinórnak köszönhetően
Hőmérséklettűrés		-30°C és +90°C között
Tárolási hőmérséklet		+5°C és +20°C között
Tárolhatóság		2 év

## Előkészítés

- A fogadófelület legyen száraz, zsír és olaj pormentes és egyéb a ragasztást akadályozó szennyeződésektől mentes.
- Az ablak beszerelése előtt egy kis darab (néhány cm) fóliát aktiválószinórral együtt tépjen be, ez később megkönnyíti a már beépített szalag aktiválását.



## TP001

### illmod i

Ez a fóliába bevarrt fugatömítő szalag az ablak beltéri csatlakozó fugáinak légmentes tömítésére szolgál. Az aktiválószinór segítségével a szalag a kívánt időben aktiválható.

### Termékelőnyök


- A szerelést követően tetszőleges időpontban aktiválható a dagadószalag
- A fóliának köszönhetően párazáró, megfelel a BG R (DIN18542) követelményeinek
- Már a műhelyben is felragasztható
- A hosszú tekercsnek köszönhetően gazdaságosabb

## Használat

- Ragassza a szalagot az ablakkeretre. A szerelést követően aktiválja a dagadószalagot. A dagadószalag megdagad és lezárja a fugát.
- Ezt követően takarja el a fugát pl. vakolattal, gipszkartonnal, takaróléccel stb.
- Használat TR520 illmod i-kamrás szegéllyel: Ragassza a TP001-et, az öntapadó csík segítségével a kamrás szegélyre, majd a szegélylécet az azon található öntapadó réteg segítségével az ablakkerethez. A szerelést követően aktiválja a dagadószalagot.
- Használat TR510 illmod i-lapos szegéllyel: alternatív használható laposszegély is a fuga eltakarására, erre vonatkozólag bővebb információt a vonatkozó műszaki adatlapon találhat.
- A TP001 utólagosan is használható tömítésre.
- Ha a felragasztott szalagot sokáig nem aktiválja, a végeket ragassza le.



1-es kép: a TP001 illmod i felragasztása a keretre



2-es kép: az ablak beszerelését követően a TP001 illmod i aktiválása



3-as kép: a TP001 illmod i felragasztása a kamrás szegélyre



4-es kép: a kamrás szegély rögzítését követően a TP001 illmod i aktiválása

## Tisztítás

A fogadófelületek előzetes megtisztítása javítja az öntapadóréteg tapadását.

## Figyelem

Ez a szalag csak beltérben használatos, és nem UV-álló. A szalag vakolható. A kompatibilitást a tömítőanyagokkal és festékekkel előzetes próbákkal tesztelje. Egyes esetekben fehér festékekkel és tömítőanyagokkal reakciók léphetnek fel. A szalag ne érintkezzen oldószerekkel, agresszív kemikáliákkal.

## Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu) címen találja.

### Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettje pedig az építtető. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építtetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a [www.illbruck.com/de\\_DE/i3](http://www.illbruck.com/de_DE/i3) oldalon elérhető, vagy a 02203 57550-600 telefonszámon igényelhető.

### Tanúsítvány



#### Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

#### További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu)



tremco illbruck Kft.  
Puskás Tivadar u.3.  
2040 Budaörs  
Magyarország  
T: +36 23 428 218  
F: +36 23 428 219

[info.hu@tremco-illbruck.com](mailto:info.hu@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.hu](http://www.tremco-illbruck.hu)